

Armaturen, Strahlrohre

Armaturen, Strahlrohre



Turbospritze 2130 D

Preis: 552,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606543

Typ 2130; Anschluss Storz D

Durchflussmenge wählbar 40/80/130 l/min bei 6 bar; Ein/Aus über großem Bügelgriff am Strahlrohr, Durchflussmengenverstellung und Spülen über Drehring mit Pointer; Abmessungen (lxbxh) 265x100x230mm; Gewicht ca. 1,5kg



Turbospritze 2130 HD38

Preis: 792,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606541

Hohlstrahlrohr Typ 2130 PN40; Anschluss HD38 Messing

Durchfluss-Ratscheneinstellung bei 6bar 40-80-130 Litl/min; Durchflussmenge bei 40bar 100-200-330 Lit/min; Ein/Aus über großem Bügelgriff am Strahlrohr; Durchflussmengenverstellung und Spülen über Drehring; ausgestattet mit 2 Pointer zum Ertasten der eingestellten Durchflussmenge und Strahlform; Länge ca.230mm; Gewicht ca.2,25kg; vorzugsweise in Verbindung mit Formschläuchen DN 19-25-32



Turbospritze 2130 C

Preis: 648,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606542

Hohlstrahlrohr Typ 2130; Anschluss Storz C

wählbare Durchflussmengen bei 6bar 40/80/130 Lit/min; Ein/Aus über großem Bügelgriff am Strahlrohr; Durchflussmengenverstellung und Spülen über Drehring; ausgestattet mit 2 Pointer zum Ertasten der eingestellten Durchflussmenge und Strahlform; Länge 265mm; Gewicht 1,6kg



Turbospritze 2235 C

Preis: 600,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606544

Hohlstrahlrohr Typ 2235; Anschluss Storz C

wählbare Durchflussmengen bei 6bar 60/130/235 Lit/min; Ein/Aus über großem Bügelgriff am Strahlrohr; Durchflussmengenverstellung und Spülen über Drehring; ausgestattet mit 2 Pointer zum Ertasten der eingestellten Durchflussmenge und Strahlform; Länge 290mm; Gewicht 2,45kg



Turbospritze 2400 C

Preis: 636,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606545

Hohlstrahlrohr Typ 2400; Anschluss Storz C

wählbare Durchflussmengen bei 6bar 130/235/400 Lit/min; Ein/Aus über großem Bügelgriff am Strahlrohr; Durchflussmengenverstellung und Spülen über Drehring; ausgestattet mit 2 Pointer zum Erasten der eingestellten Durchflussmenge und Strahlform; Länge 290mm; Gewicht 2,5kg



Turbospritze 2400 B

Preis: 660,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606546

Hohlstrahlrohr Typ 2400; Anschluss Storz B

wählbare Durchflussmengen bei 6bar 130/235/400 Lit/min; Ein/Aus über großem Bügelgriff am Strahlrohr; Durchflussmengenverstellung und Spülen über Drehring; ausgestattet mit 2 Pointer zum Erasten der eingestellten Durchflussmenge und Strahlform; Länge 320mm; Gewicht 2,6kg



Turbospritze 2750 B

Preis: 780,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606547

Hohlstrahlrohr Typ 2750; Anschluss Storz B

wählbare Durchflussmengen bei 6bar 360/550/750 Lit/min; Ein/Aus über großem Bügelgriff am Strahlrohr; Durchflussmengenverstellung und Spülen über Drehring; ausgestattet mit 2 Pointer zum Erasten der eingestellten Durchflussmenge und Strahlform; Länge 380mm; Gewicht 3,6kg



Turbotwist Absperrorgan C

Preis: 324,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606660

Typ AWG TTC; Basismodul; Anschluss Storz C

Wechsel-Düsenaufsätze für alle Standardanwendungen wie Hohlstrahl- Schaum- und Spezialrohre(CAFS); Maße 200x111x272mm; Gewicht ca.1,8kg



Turbotwist Hohlstrahldüse 2235

Preis: 480,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606670

Typ AWG T 2235 TT; Hohlstrahldüse; Einsatz in Verbindung mit dem Absperrorgan TTC

Druchflussleistung verstellbar 60/130/235 Lit/min; Sprühstrahl verstellbar von 0° bis 120°; Drehring mit Pointer; Maße 180x92mm, Gewicht ca.1,2kg.



Turbotwist Hohlstrahldüse 2400

Preis: 498,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606672

Typ AWG T 2400 TT; Hohlstrahldüse; Einsatz in Verbindung mit dem Absperrorgan TTC

Druchflussleistung verstellbar 130/235/400 Lit/min; Sprühstrahl verstellbar von 0° bis 120°; Drehring mit Pointer; Maße 187x92mm, Gewicht ca.1,2kg.



Turbotwist Piercing Nozzle

Preis: 714,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606674

Typ AWG Turbo Twist; Einsatz in Verbindung mit dem Absperrorgan TTC

speziell konzipiert für schwer zugängliche Stellen wie Zwischenböden, Wandverkleidungen, Hohlräume usw;



Turbotwist Schaumrohr S4

Preis: 240,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606676

Typ TT S4; Schwerschaumrohr; Einsatz in Verbindung mit dem Absperrorgan TTC

Schaumaufsatz nach DIN 14 366 für Mehrbereichsschaummittel; Durchflussmenge bei 5bar 400Lit/min; Verschäumung 15-fach; Wurfweite 26m; Gewicht 2,9kg



Turbotwist Schaumrohr M4

Preis: 522,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606678

Typ TT M4; Mittelschaumrohr; Einsatz in Verbindung mit dem Absperrorgan TTC

Schaumaufsatz nach DIN 14 366 für Mehrbereichsschaum; Durchflussmenge bei 5bar 400Lit/min; Wurfweite 10m; Verschäumung 50 bis 60-fach; Gewicht 4,3kg



Turbotwist Schaumrohr S4/M4

Preis: 858,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606679

Typ AWG TT S4/M4; Kombischaumrohr; Einsatz in Verbindung mit dem Absperrorgan TTC

Schaumrohr für den wahlweisen Einsatz von Schwer- und Mittelschaum; Durchflussmenge bei 5bar 400Lit/min; Wurfweite S=27m, M=8m; Verschäumung S=15-fach, M=50-fach; Gewicht 6,7kg



Turbotwist Druckluftschäumdüse (CAFS)

Preis: 228,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606680

Typ AWG 25 TT; Einsatz in Verbindung mit dem Absperrorgan TTC

zur Erzeugung von Druckluftschaum (CAFS); ermöglicht die effiziente Bandbekämpfung unter Minimierung der Wasserschäden; Mundstückweite 25mm; Maße 135x70mm; Gewicht ca.0,8kg



Turbopistole 2130 HD38

Preis: 804,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606538

Hohlstrahlrohr Typ 2130 PN40; Anschluss HD38 Messing; mit Schließdämpfung

mit Pistolengriff; Durchflussmenge-Ratscheneinstellung bei 6 bar 40-80-130 Lit/min; Durchflussmenge bei 40 bar 100-200-330Lit/min; Länge 490mm; Gewicht ca.2,90kg; Vorzugsweise in Verbindung mit Formschläuchen DN 19,25,32



Pistolenstrahlrohr HD38

Preis: 408,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606560

Typ FIRECO PN40; Anschluss HD38 Messing; mit Schließdämpfung

Hochdruckstrahlrohr; Durchfluss variabel bis max.200 Lit./min. bei 40 bar; stufenlose Einstellung von veränderlichem Sprühstrahl über Flachstrahl auf Vollstrahl durch Drehen am Haltegriff; Wurfweite ca.30m bei Vollstrahl; Länge 440mm; Gewicht 2,6kg



Pistolenstrahlrohr HD38

Preis: 636,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606580

Typ AWG HDP 1 PN40; Anschluss HD38 Messing; mit Schließdämpfung

stufenlose Einstellung von Sprühstrahl auf Vollstrahl; Zwischeneinstellung auf Flachstrahl durch Drehen am Haltegriff; druckstossfreies Schließen durch Schließdämpfung; Durchflussmenge werkseitig einstellbar 150 und 200Lit./min.bei 40bar (bei Bedarf bitte angeben); Länge 480mm; Gewicht ca.2,5kg



Nebellöschsystem NLS

Preis: 2.376,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606590

Typ NLS; Komplettsset in Firebox; klassische Einsatzgebiete sind Brände in Zwischendecken; Zwischenböden; Hohlräume; Riegelbauweise; Schalungsbauweise

Lieferumfang (ohne D-Schläuche) 1x Löschlanze Attacke; 2x Löschlanze Weitwinkel; 1x Spezial-Hammer; 1x Dreifachverteiler C-DDD; 1x Firebox Alu Gr.1; (Freiraum für 3 D-Schläuche); Größe:(bxtxh) 60x40x22cm; Gewicht 15,0kg



Monitor Turbo Fighter

Preis: 3.096,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606935

Typ AWG Turbo Fighter; mit Mehrzweckdüse MZ 2000; Eingang Storz B dehbar

Durchflussleistung bis 2000 l/min bei 8bar; max Arbeitsdruck 16bar; empfohlener Arbeitsdruck 8bar; Wurfweite bei Vollstrahl bei 8bar Eingangsdruck mit Mehrzweckdüse MZ 2000 variabel nach Anstellwinkel 30°, 40°, 60° von 40 bis ca. 55m; Wurfhöhe variabel von 10 bis 25m; auf die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften laut Bedienungsanleitung ist unbedingt zu achten



Mehrzweckdüse

Preis: 608,40 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606965

Düsenkopf verstellbar; Eingang Festkupplung Storz B mit Sperrklinke; für Werferbetrieb

Einstellungen 800,1050,1300,1600Lit. für Vollstrahl; Sprühstrahl; Reinigungsstellung; Wurfweite Vollstrahl ca.40m; Sprühstrahl ca.30m



Schwerschaumrohr S8 B

Preis: 528,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606970

Typ S8; Festkupplung Storz B; für Werferbetrieb

Gemischdurchfluss 800 Lit/min; Wurfweite ca.35m; Verschäumungszahl 5-20fach



Druckkupplung Storz

Preis: 9,60 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606016

mit kurzem Einbindestutzen-zweirillig

sind im Allgemeinen für einen Betriebsdruck von 16bar (ausgenommen HD, Betriebsdruck 40bar) ausgelegt; mit Dichtring aus Nitrilkautschuk; öl- und benzinbeständig

Größe: 606016 C - 52mm, 606018 B - 75mm



Druck Saugkupplung Storz

Preis: 7,20 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606012

mit langem Einbindestutzen-dreirillig

sind im Allgemeinen für einen Betriebsdruck von 16bar (ausgenommen HD, Betriebsdruck 40bar) ausgelegt; Dichtring aus Nitrilkautschuk; öl- und benzinbeständig

Größe: 606012 D - 25mm, 606115 C - 52mm, 606114 B - 75mm, 606112 A - 110mm, 606030 HD38 - 25mm



Druckkupplung Innotrade Storz

Preis: 21,60 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606055

mit Presseinbindung; Größe1; für Faltschläuche ohne Aussengummierung

sind im Allgemeinen für einen Betriebsdruck von 16bar ausgelegt; Dichtring aus Nitrilkautschuk; öl- und benzinbeständig

Größe: 606055 C - 42mm, 606054 C - 52mm, 606052 B - 75mm



Druckkupplung Innotrade Storz

Preis: 168,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606056

drehbarer Einbindestutzen mit Presseinbindung; Größe1; für Faltschläuche ohne Aussengummierung

der drehbare Einbindestutzen verhindert das Verdrillen des Schlauches und ein Aufdrehen der Kupplung (auch unter Druck); die Kupplungen sind im Allgemeinen für einen Betriebsdruck von 16bar ausgelegt; Dichtring aus Nitrilkautschuk; öl- und benzinbeständig

Größe: 606056 HD38 - 38mm, 606060 C - 52mm, 606064 B - 75mm



Festkupplung Storz

Preis: 13,20 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606211

mit BSP Gewinde;

sind im Allgemeinen für einen Betriebsdruck von 16bar (ausgenommen HD, Betriebsdruck 40bar) ausgelegt; Dichtring aus Nitrilkautschuk; öl- und benzinbeständig

Größe: 606211 D 25 IG 3/4", 606212 D 25 IG 1", 606228 HD 38 IG 1 1/2", 606218 C 52 IG 1", 606216 C 52 IG 1 1/2", 606214 C 52 IG 2", 606222 B 75 IG 2", 606220 B 75 IG 2 1/2", 606223 B 75 IG 3", 606226 A 110 IG 4", 606224 A 110 IG 4 1/2", 606312 D 25 AG 1", 606314 C 52 AG 2", 606316 C 52 AG 1 1/2", 606318 B 75 AG 2 1/2", 606320 B 75 AG 2"



Übergangsstück Storz-Storz

Preis: 24,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606446

sind im Allgemeinen für einen Betriebsdruck von 16bar ausgelegt; Dichtringen aus Nitrilkautschuk; öl- und benzinbeständig

sind im Allgemeinen für einen Betriebsdruck von 16bar ausgelegt; Dichtringen aus Nitrilkautschuk; öl- und benzinbeständig

Größe: 606446 C - D, 606448 C - HD38, 606444 B - C, 606442 A110 - B, 606449 A125 - A110



Kupplungsschlüssel ABC

Preis: 7,20 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606912

aus Tempereguss; für Kupplungen Storz A,B,C



Kupplungsschlüssel ABC

Preis: 16,80 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606914

aus Aluminium gegossen; für Kupplungen Storz A,B,C

Kupplungsschlüssel ABC

Preis: 13,20 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606916



DIN 14 822; aus Stahl; mit Kälteschutz; für Kupplungen Storz A,B,C

Kupplungsschlüssel BC

Preis: 15,60 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606917



DIN 14 822; aus Stahl; mit Kälteschutz; für Kupplungen Storz B,C

Kupplungsschlüssel HD

Preis: 30,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606918



aus Stahl; für Kupplungen HD38

Kupplungsschlüssel 125/110/100

Preis: 72,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606919



aus Temperguss; Kupplungsgrößen 125/110/100; Länge 545mm; Gewicht ca.2,1kg

Hydrantenschlüssel A

Preis: 12,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606920



für Überflurhydranten; aus Temperguß; Gewicht ca.1,3kg



Hydranten-Universalschlüssel

Preis: 330,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606923

für Überflurhydranten mit Ratschenmechanismus; umschaltbar

(AUF-ZU) zum Betätigen der Hydranten-Verschlusskappe; Hakenteil zum Betätigen von Storz B/C Kupplungen



Hydrantenschlüssel B

Preis: 24,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606921

für Überflurhydranten; aus Tempereguß; Länge 61cm, Gewicht ca.2,2kg



Hydrantenschlüssel B mit Ratsche

Preis: 456,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606927

für Überflurhydranten; aus Tempereguß; Länge 61cm, Gewicht ca.2,2kg

aus Stahl, Farbe Rot Pulverbeschichtet



Hydrantenschlüssel C

Preis: 30,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606922

für Unterflurhydranten; aus Stahl; Länge 110cm; Gewicht ca.5,4 kg

aus Stahl, Länge 110 cm, ca. 5,4 kg



Kupplungsgriffe

Preis: 21,60 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606925

für Größe Storz 110 (Preis für 1 Stück)

lose, klappbare Kupplungsgriffe zum nachträglichen Aufbau; für einen Knaggenteil werden 2 Kupplungsgriffe benötigt; Gewicht 1 Stück 0,275kg



Schachthaken

Preis: 12,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606924

aus Stahl; mit Kette; Gewicht ca. 0,6kg



Schachtdeckelheber mit Griff

Preis: 30,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606926

für schwere Schachtdeckel, Stahl, schwarz lackiert;

Länge 470mm, Gewicht 1,2kg



Schlauchmanometer-Messzwischenstück

Preis: 258,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606496

Prüfüberdruck-Messgerät für Leitungen; Messbereich 0-25 bar; beidseitig Kupplungen Storz B



Ventiloberteil C 2''

Preis: 30,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606791

für Verteiler; C-Abgang; besteht aus Handrad, Spindel und Teller



Ventiloberteil B 2 1/2''

Preis: 36,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606790

für Verteiler; B-Abgang; besteht aus Handrad, Spindel und Teller



Dichtsatz C

Preis: 12,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606792

für Ventiloberteil C-Abgang



Dichtsatz B

Preis: 12,60 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606793

für Ventiloberteil B-Abgang



Schaumrohr S2/M2 C

Preis: 648,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 608100

Kombischaumrohr S2/M2; Eingang Storz C; Durchfluss 200 l/min;

durch Umschalten schneller Einsatz von Schwer- und Mittelschaum möglich; Manometer serienmäßig eingebaut; Verschäumungszahl Schwerschaum ca.15; Mittelschaum ca.50; Wurfweite Schwerschaum 23 m; Mittelschaum 7 m; Zumischrate 3% bei 5 bar vor dem Schaumrohr; Gewicht 5,30 kg



Schaumrohr S4/M4 C

Preis: 702,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 608105

Kombischaumrohr S4/M4; Eingang Storz C; Durchfluss 400 l/min;

durch Umschalten schneller Einsatz von Schwer- und Mittelschaum möglich; Manometer serienmäßig eingebaut; Verschäumungszahl Schwerschaum ca.15; Mittelschaum ca.60; Wurfweite Schwerschaum 26 m; Mittelschaum 8 m; Zumischrate 3% bei 5 bar vor dem Schaumrohr; Gewicht 7,4kg



Schaumrohr M2 C

Preis: 384,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 608258

Mittelschaumrohr M2; Eingang Storz C; Durchfluss 200 l/min;

für die Verwendung von Mehrbereichschaummittel, zur Erzeugung von homogenem Schaum mit hervorragendem Fließverhalten, Wasserleistung 200 l/min., 50fache Verschäumung, ca.8m Wurfweite, mit Absperrhahn, Manometer



Schaumrohr M4 C

Preis: 462,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 608260

Mittelschaumrohr M4; Eingang Storz C; Durchfluss 400 l/min;

für die Verwendung von Mehrbereichschaummittel, zur Erzeugung von homogenem Schaum mit hervorragendem Fließverhalten, Wasserleistung 400 l/min., 60fache Verschäumung, ca.10m Wurfweite, mit Absperrhahn, Manometer



Schaumrohr M4 B

Preis: 462,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 608261

Mittelschaumrohr M4, mit Kugelhahnabspernung, Eingang Storz B, DIN 14366, Gewicht 5,6kg



Schaumrohr S2 C

Preis: 180,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 608262

Schwerschaumrohr S2; Eingang Storz C; Durchfluss 200 l/min;

für die Verwendung von Proteinschaummittel und Mehrbereichschaummittel, für besonders große Wurfweite (23m); zur Erzeugung von feinblasigem und deckfähigem Luftschaum, Verschäumung bei Mehrbereichsschaummittel das 12-15fache der geförderten Wassermenge; Gewicht ca.2,7 kg



Schaumrohr S4 C

Preis: 192,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 608264

Schwerschaumrohr S4; Eingang Storz C; Durchfluss 400 l/min;

für die Verwendung von Proteinschaummittel und Mehrbereichschaummittel, für besonders große Wurfweite (26m); zur Erzeugung von feinblasigem und deckfähigem Luftschaum, Verschäumung bei Mehrbereichsschaummittel das 12-15fache der geförderten Wassermenge; Gewicht ca.4,5kg



Schaumrohr S4 B

Preis: 198,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 608265

Schwerschaumrohr S4, mit Kugelhahnabspernung, Eingang Storz B, DIN 14366, Gewicht 4,5kg



Zumischer Z2 C

Preis: 432,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 608268

Typ Z2 DIN 14384; Durchfluss 200 l/min; C-Festkupplungen

Gehäuse aus Kupferlegierung gegossen; verstellbare Zumischung 1-6%; Gewicht ca. 6,9kg



Zumischer Z4 C

Preis: 444,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 608270

Typ Z4 DIN 14384; Durchfluss 400 l/min; C-Festkupplungen

Gehäuse aus Kupferlegierung gegossen; verstellbare Zumischung 1-6%; Gewicht ca. 7,3kg



Zumischer Z4 B

Preis: 240,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 608271

Typ Z4R-L, ohne Tragegriff, DIN 14384, Ein-Ausgang Storz B

Zumischer "L" - Gehäuse Polyoxymethylen (POM), Zumischrate von 0%-6%, Gewicht 2.56kg



Zumischer Z2 Feindosierung C

Preis: 456,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 608282

EN 16712-1, Eingang/Ausgang C52, Durchfluss 200 l/min, 8 bar

Die Zumischrate läßt sich im Einsatz durch einfaches Drehen der Raten-Einstellhülse festlegen. Folgende Zumischraten sind möglich: 0-0.1 - 0.2 - 0.5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6%. Der zulässige Betriebsdruck ist PN16. Maße: (LxWxH) 294x120x155mm, Gewicht: 2,5kg



Zumischer Z4 Feindosierung C

Preis: 486,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 608284

EN 16712-1, Eingang/Ausgang C52, Durchfluss 400 l/min, 8 bar

Die Zumischrate läßt sich im Einsatz durch einfaches Drehen der Raten-Einstellhülse festlegen. Folgende Zumischraten sind möglich: 0-0.1 - 0.2 - 0.5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6%. Der zulässige Betriebsdruck ist PN16. Maße: (LxWxH) 294x120x155mm, Gewicht: 2,5kg



Zumischer Z4 Feindosierung B

Preis: 522,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 608286

EN 16712-1, Eingang/Ausgang B75, Durchfluss 400 l/min, 8 bar

Die Zumischrate läßt sich im Einsatz durch einfaches Drehen der Raten-Einstellhülse festlegen. Folgende Zumischraten sind möglich: 0-0.1 - 0.2 - 0.5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6%. Der zulässige Betriebsdruck ist PN16. Maße: (LxWxH) 294x126x155mm, Gewicht: 2,65kg

Saugschlauch

Preis: 18,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 608272



DIN 14 819; für Zumischer Z2,Z4,Z8; Festkupplung Storz D;

Schlauch Ø: 19mm, eine Seite mit Storz D Kupplung, andere Seite ausgeklinkt; Länge: 1,5m;

Dosieraufsatz

Preis: 228,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 608275



für Netzmittelzumischung als Zubehör für alle handelsüblichen Zumischer Z2 und Z4 DIN 14 384;

Anschluss an den Saugeingang des Zumischers; Rückschlagventil integriert; Einstellbare Zumischraten 0,1%, 0,5% und 1,0%

Dosieraufsatz

Preis: 210,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 608278



für Netzmittelzumischung als Zubehör für alle handelsüblichen Zumischer Z2 und Z4 DIN 14 384;

Anschluss an den Saugeingang des Zumischers; Rückschlagventil integriert; Einstellbare Zumischraten 0,1%, 0,5% und 1,0%

Schaumaufsatz GR1

Preis: 348,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606641



Typ AWG; für Turbospritze 2130; 2130HD PN40; Turbopistole 2130; aufstecken, verriegeln – einsatzbereit

zum Erzeugen von benetztem Wasser, Schwer- und Mittelschaum; Verschäumungszahl erzielbar zwischen 0-20-fach, abhängig von Voll- oder Sprühstrahleinstellung; Länge 225mm, Gewicht ca.1,5kg



Schaumaufsatz GR2

Preis: 684,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606640

Typ AWG; für Turbospritze 2235; 2400; aufstecken, verriegeln – einsatzbereit

Den wirkungsvollsten Schaum mit beinahe konstanter Verschäumung erreicht man bei einem Eingangsdruck am Strahlrohr von 3–5 bar. Wurfweite bei 20-facher Verschäumung bis 17 Meter; Strahlrohreinstellung auf Vollstrahl erzeugt Schwerschaum VZ ca. 8; Strahlrohreinstellung auf Sprühstrahl erzeugt Mittelschaum VZ ca. 20 Typ 2235 in Stellung 235 l/min= S2; Typ 2400 in Stellung 400 l/min= S4; Länge 285mm; Gewicht 1,50kg



Schaumaufsatz

Preis: 134,40 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606570

zu Hochdruckstrahlrohr FIRECO



Ventil Verteiler

Preis: 234,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606466

B-CC; Ventilabsperung; 2 Abgänge

Maße (lxbxh) 285x245x240mm; Gewicht 3,2kg



Ventil Verteiler

Preis: 234,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606464

DIN 14 345; B-CBC; Ventilabsperung; drei Abgänge; mit Übergangsstück B/C und Kette

Maße (lxbxh) 360x400x260mm; Gewicht 5,9kg



Kugelhahn Verteiler

Preis: 228,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606470

B-CC; Kugelhahnabsperung; zwei Abgänge

Maße (lxbxh) 270x370x221mm; Gewicht 2,9kg



Kugelhahn Verteiler

Preis: 384,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606468

DIN 14 345; B-CBC; Kugelhahnabspernung; drei Abgänge; mit Übergangstück B/C und Kette

Maße (lxbxh) 350x350x235mm; Gewicht 7,0kg



Saugkorb B

Preis: 162,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606484

DIN 14 362; Storz B; mit Rückschlag- und Entleereinrichtung



Saugkorb A

Preis: 192,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606482

DIN 14 362; Storz A; mit Rückschlag- und Entleereinrichtung



Saugkorb A mit Griff

Preis: 198,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606483

DIN 14 362; Storz A; mit Rückschlag- und Entleereinrichtung und klappbaren Kupplungsgriffen

Maße: (LxBxH) 255x270x230mm, Gewicht: 5,44kg



Drahtschutzkorb B

Preis: 76,80 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606488

Nenngröße B; mit Momentverschluß, zusammenlegbar, Gewicht ca. 1,0kg



Drahtschutzkorb A

Preis: 78,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606486

Nenngröße A; mit Momentverschluß, zusammenlegbar, Gewicht ca. 1,3kg



Drahtschutzkorb A mit Schnellverschluss

Preis: 156,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606487

Nenngröße A mit Spannverschluss

mit Spannring zusammenlaegbar, Maße DM 350x100mm, Gewicht 1,6kg



Kellersaugkorb B

Preis: 282,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606492

Storz B; mit Rückschlagklappe und drehbarer Kupplung



Kellersaugkorb A

Preis: 354,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606490

Storz A; mit Rückschlagklappe und drehbarer Kupplung; Gewicht 4,35kg



Schwimmsauger S50 A

Preis: 558,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606498

Typ S50, Storz A 110;

Gewicht: ca. 7kg Maße: 570 x 380 x 200mm;



Standrohr B

Preis: 216,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606630

DIN 14 375; Eingang DN 80; Abgang 2x Storz B mit Ventilabspernung, Kopf drehbar

für Unterflurhydranten; Länge 1,05 m; Gewicht ca. 6,9kg



Systemtrenner B-FW DIN 14346 DVGW

Preis: 1.740,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606712

DIN 14346:2018-07; Mobiler Systemtrenner (Rückflussverhinderer) für Feuerwehren zur Absicherung des Trinkwasserleitungsnetzes; DVGW;

Durchflussmenge 1600 l/min, (LxØ) 220x126 mm, ca. 1,9 kg;



Standrohr B DVGW

Preis: 456,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606706

DIN 14 355; Eingang DN 80; Abgang 2x Storz B mit Ventilabspernung, Kopf drehbar, mit Rückschlagklappen und Belüftungsventilen entsprechend DVGW;

Integrierte, vollautomatische Belüftungsventile an den Ausgängen; Leistungsfähige Rückflussverhinderer in den Ventilabspernungen; Leistungsdaten nach DIN 14355; Abmessungen: 1022x333x126mm (HxBxT); Gewicht: 6,7kg;



Sammelstück B

Preis: 222,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606634

B-CC mit Rückschlagklappe; Gewicht ca. 2,0kg



Sammelstück A

Preis: 132,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606632

DIN 14 355; A-BB; mit Rückschlagklappe; Gewicht ca. 3,3kg



Sammelstück A

Preis: 468,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606633

Typ A-BBB; Aluminium-Legierung, Rückschlagklappe, Ausgang drehbar; Gewicht 6,46kg



Sammelstück A DVGW

Preis: 498,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606700

Leistungsdaten entsprechend DIN 14 355; A-BB; mit Rückschlagklappen und Belüftungsventilen entsprechend DVGW;

Sammelstücke mit zwei Rückschlagklappen und Storz-B-Kupplung; Zwei integrierte, vollautomatische Belüftungsventile an jedem Eingang; Vermeidet Leitungsunterdruck und Druckschläge bei Belegung mehrerer Eingänge; Zwei separate Rückschlagklappen gegen Überdruck vom Ausgang her; Leistungsdaten nach DIN 14355; Abmessungen: 228x270x182mm (LxBxH); Gewicht 4,5kg



Sammelstück A DVGW

Preis: 750,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606702

Leistungsdaten entsprechend DIN 14 355; A-BBB; mit Rückschlagklappen und Belüftungsventilen entsprechend DVGW;

Sammelstücke mit drei Rückschlagklappen und Storz-B-Kupplung; Zwei integrierte, vollautomatische Belüftungsventile an jedem Eingang; Vermeidet Leitungsunterdruck und Druckschläge bei Belegung mehrerer Eingänge; Drei separate Rückschlagklappen gegen Überdruck vom Ausgang her; Leistungsdaten nach DIN 14355; Abmessungen: 273x373x182mm (LxBxH); Gewicht 7,3kg



Schlauchabspernung C

Preis: 66,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606622

aus Leichtmetall mit Kugelhahn, beiderseits mit Festkupplungen Storz C



Schlauchabspernung B

Preis: 120,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606620

aus Leichtmetall mit Kugelhahn, beiderseits mit Festkupplungen Storz B



Rohrkrümmer C

Preis: 86,40 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606611

Krümmung 90°; Eingang C-Kupplung aus LM drehbar; Ausgang C-Festkupplung aus LM



Rohrkrümmer B

Preis: 73,20 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606612

Krümmung 90°; Eingang B-Kupplung aus LM, drehbar, Ausgang B-Festkupplung aus LM



Vollstrahlrohr D

Preis: 36,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606516

Nenngröße D; ohne Absperrung; Rohrstück, Düse; Mundstück aus kältebeständigem, schlagfestem Polyamid; Gewicht 0,25kg



Vollstrahlrohr C

Preis: 30,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606514

Nenngröße C; ohne Absperrung; Rohrstück, Düse; Mundstück aus kältebeständigem, schlagfestem Polyamid; Gewicht 0,70kg

Mehrzweckstrahlrohr D

Preis: 33,60 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606522



Nenngröße D; mit drei Schaltstellungen; Rohrstück, Düse, Mundstück aus kältebeständigem, schlagfestem Polyamid

mit Kugelschalthahn für Vollstrahl, Sprühstrahl und Absperrung; Absperrorgan aus Leichtmetall; Mundstück 4mm; Länge 300mm; Gewicht ca.0,55kg

Mehrzweckstrahlrohr C

Preis: 43,20 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606520



Nenngröße C; mit drei Schaltstellungen; Rohrstück, Düse, Mundstück aus kältebeständigem, schlagfestem Polyamid

mit Kugelschalthahn für Vollstrahl, Sprühstrahl und Absperrung; Absperrorgan aus Leichtmetall; Mundstück 9mm; Länge 450mm; Gewicht ca.1,3kg

Mehrzweckstrahlrohr C

Preis: 55,20 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606523



Nenngröße C; Vollmetall mit drei Schaltstellungen

mit Kugelschalthahn für Vollstrahl, Sprühstrahl und Absperrung; Rohr mit Kälteschutz; Mundstück 9mm; Länge 450mm; Gewicht: ca.1,4kg

Mehrzweckstrahlrohr C

Preis: 144,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606526



Nenngröße C; Vollmetall mit drei Schaltstellungen und Mannschutzbrause

mit Kugelschalthahn für Vollstrahl, Sprühstrahl und Absperrung; Rohr mit Kälteschutz; Mundstück 9mm; Länge 450mm; Gewicht: ca.1,9kg

Mehrzweckstrahlrohr B

Preis: 138,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606518



Nenngröße B; Vollmetall mit drei Schaltstellungen

mit Kugelschalthahn für Vollstrahl, Sprühstrahl und Absperrung; Rohr mit Kälteschutz; Mundstück 16mm; Länge 500mm; Gewicht: ca.2,3kg

Mehrzweckstrahlrohr B

Preis: 222,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606524



Nenngröße B; Vollmetall mit drei Schaltstellungen und Mannschutzbrause

mit Kugelschalthahn für Vollstrahl, Sprühstrahl und Absperrung; Rohr mit Kälteschutz; Mundstück 16mm; Länge 500mm; Gewicht: ca.2,7kg

Stützkrümmer C

Preis: 144,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606638



Typ AWG "Reflect"; mit Schulterstütze; Eingang Storz C drehbar; Ausgang Storz C fest

insbesondere geeignet für den Einsatz von Turbospritzen; mit nachleuchtender, fluoreszierender Einlage; Länge 350mm; Gewicht ca.1,9kg

Stützkrümmer B

Preis: 84,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606618



DIN 14 308; Storz B

Eingang B-Festkupplung; Ausgang B Kupplung drehbar; Handgriff mit Handschutz und Öse; Gewicht ca.1,8kg

Hydroschild C

Preis: 120,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606614



Eingang Festkupplung Storz B

Wasserdurchsatz ca. 1500 Lit./8 bar; zur Errichtung großer Wasserschleier oder einer Wasserwand

Hydroschild C

Preis: 252,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606615



verstellbar von 0–1.100 Liter; Eingang Festkupplung Storz C

Sprühbreite ca. 24m; Sprühhöhe ca. 10,5m; Wassermenge bei Einstellung (8bar) $\frac{1}{4}$ 320, $\frac{1}{2}$ 630, $\frac{3}{4}$ 900, voll 1100 l/min



Hydroschild B

Preis: 108,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606616

Eingang Festkupplung Storz C

Wasserdurchsatz ca. 1100 Lit./8 bar; zur Errichtung großer Wasserschleier oder einer Wasserwand



Kanalspülratte HD38

Preis: 144,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606628

mit Festkupplung Storz 38; Betriebsdruck max. PN16

zum Reinigen von Kanälen und Rohrleitungen; der Wasserstrahl wird nach hinten umgelenkt; Ratte und Schlauch werden durch den Wasserstrahl selbständig nach vorne geschoben



Kanalspülratte C

Preis: 144,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606626

mit Festkupplung Storz C

zum Reinigen von Kanälen und Rohrleitungen; der Wasserstrahl wird nach hinten umgelenkt; Ratte und Schlauch werden durch den Wasserstrahl selbständig nach vorne geschoben



Druckbegrenzungsventil B

Preis: 660,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606624

DIN 14 380; Ein- und Abgang Storz B drehbar; Überlauf Festkupplung Storz B

Druckeinstellung zwischen 2 und 16bar am bei Dunkelheit selbstleuchtenden Manometer mit Glycerinfüllung; Gewicht ca. 5,25kg



Hochdruck Druckminderventil Beschneigungsanlage

Preis: 1.560,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 999998

Spezialprodukt für Schneekanonen Wasserleitungen als Druckbegrenzer (Druckbegrenzungsventil)

Diese Druckminderventil stellt eine interessante Alternative zu herkömmlichen Druckreduzierungen dar. Bei einem Eingangsdruck bis zu 60 bar wird, ohne Verlust der Durchflussmenge, selbsttätig der Druck auf 10 bar reduziert. Beim Schließen des Verbrauchers schließt auch das Druckreduzierungssystem, ohne das Wasser abgeleitet werden muss. Durch dieses System wird eine Drucküberlastung der Angriffsleitung auch ohne Wasserentnahme ausgeschlossen. Als zusätzliche Sicherheit ist ein Überdruckventil Ausgangsseitig integriert. Dieses Druckminderventil setzt man bei Anlagen mit hohem Ausgangsdruck, wie Beschneigungsanlagen und Hochdruckleitungen in Betrieben ein, um sie als Löschwasser bzw. als Brauchwasser (Baustellen) mit herkömmlicher Feuerwehrausrüstung zu nutzen. Technische Daten: Eingangsdruck max 63 bar; Ausgangsdruck 10 bar; Durchfluss bis 600 l/ min; Sicherheitsventil < 15 bar; Gewicht (mit Kupplungen Kamlock 2"-Storz C) 3,5 kg; Maße DM 100 mm x 250 mm; Anschluss Eingang Kamlock 2" (2" Innengewinde); Anschluss Ausgang Storz C (2" Innengewinde); !weitere Ausführungen mit Eingangsdruck bis max. 100 bar auf Anfrage erhältlich!