

Hohlstrahlrohre

Armaturen, Strahlrohre > Hohlstrahlrohre



Turbospritze 2130 D

Preis: 552,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606543

Typ 2130; Anschluss Storz D

Durchflussmenge wählbar 40/80/130 l/min bei 6 bar; Ein/Aus über großem Bügelgriff am Strahlrohr, Durchflussmengenverstellung und Spülen über Drehring mit Pointer; Abmessungen (lxbxh) 265x100x230mm; Gewicht ca. 1,5kg



Turbospritze 2130 HD38

Preis: 792,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606541

Hohlstrahlrohr Typ 2130 PN40; Anschluss HD38 Messing

Durchfluss-Ratscheneinstellung bei 6bar 40-80-130 Litl/min; Durchflussmenge bei 40bar 100-200-330 Lit/min; Ein/Aus über großem Bügelgriff am Strahlrohr; Durchflussmengenverstellung und Spülen über Drehring; ausgestattet mit 2 Pointer zum Er tasten der eingestellten Durchflussmenge und Strahlform; Länge ca.230mm; Gewicht ca.2,25kg; vorzugsweise in Verbindung mit Formschläuchen DN 19-25-32



Turbospritze 2130 C

Preis: 648,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606542

Hohlstrahlrohr Typ 2130; Anschluss Storz C

wählbare Durchflussmengen bei 6bar 40/80/130 Lit/min; Ein/Aus über großem Bügelgriff am Strahlrohr; Durchflussmengenverstellung und Spülen über Drehring; ausgestattet mit 2 Pointer zum Er tasten der eingestellten Durchflussmenge und Strahlform; Länge 265mm; Gewicht 1,6kg



Turbospritze 2235 C

Preis: 600,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606544

Hohlstrahlrohr Typ 2235; Anschluss Storz C

wählbare Durchflussmengen bei 6bar 60/130/235 Lit/min; Ein/Aus über großem Bügelgriff am Strahlrohr; Durchflussmengenverstellung und Spülen über Drehring; ausgestattet mit 2 Pointer zum Er tasten der eingestellten Durchflussmenge und Strahlform; Länge 290mm; Gewicht 2,45kg



Turbospritze 2400 C

Preis: 636,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606545

Hohlstrahlrohr Typ 2400; Anschluss Storz C

wählbare Durchflussmengen bei 6bar 130/235/400 Lit/min; Ein/Aus über großem Bügelgriff am Strahlrohr; Durchflussmengenverstellung und Spülen über Drehring; ausgestattet mit 2 Pointer zum Erasten der eingestellten Durchflussmenge und Strahlform; Länge 290mm; Gewicht 2,5kg



Turbospritze 2400 B

Preis: 660,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606546

Hohlstrahlrohr Typ 2400; Anschluss Storz B

wählbare Durchflussmengen bei 6bar 130/235/400 Lit/min; Ein/Aus über großem Bügelgriff am Strahlrohr; Durchflussmengenverstellung und Spülen über Drehring; ausgestattet mit 2 Pointer zum Erasten der eingestellten Durchflussmenge und Strahlform; Länge 320mm; Gewicht 2,6kg



Turbospritze 2750 B

Preis: 780,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606547

Hohlstrahlrohr Typ 2750; Anschluss Storz B

wählbare Durchflussmengen bei 6bar 360/550/750 Lit/min; Ein/Aus über großem Bügelgriff am Strahlrohr; Durchflussmengenverstellung und Spülen über Drehring; ausgestattet mit 2 Pointer zum Erasten der eingestellten Durchflussmenge und Strahlform; Länge 380mm; Gewicht 3,6kg



Turbotwist Absperrorgan C

Preis: 324,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606660

Typ AWG TTC; Basismodul; Anschluss Storz C

Wechsel-Düsenaufsätze für alle Standardanwendungen wie Hohlstrahl- Schaum- und Spezialrohre(CAFS); Maße 200x111x272mm; Gewicht ca.1,8kg



Turbotwist Hohlstrahldüse 2235

Preis: 480,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606670

Typ AWG T 2235 TT; Hohlstrahldüse; Einsatz in Verbindung mit dem Absperrorgan TTC

Druchflussleistung verstellbar 60/130/235 Lit/min; Sprühstrahl verstellbar von 0° bis 120°; Drehring mit Pointer; Maße 180x92mm, Gewicht ca.1,2kg.



Turbotwist Hohlstrahldüse 2400

Preis: 498,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606672

Typ AWG T 2400 TT; Hohlstrahldüse; Einsatz in Verbindung mit dem Absperrorgan TTC

Druchflussleistung verstellbar 130/235/400 Lit/min; Sprühstrahl verstellbar von 0° bis 120°; Drehring mit Pointer; Maße 187x92mm, Gewicht ca.1,2kg.



Turbotwist Piercing Nozzle

Preis: 714,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606674

Typ AWG Turbo Twist; Einsatz in Verbindung mit dem Absperrorgan TTC

speziell konzipiert für schwer zugängliche Stellen wie Zwischenböden, Wandverkleidungen, Hohlräume usw;



Turbotwist Druckluftschäumdüse (CAFS)

Preis: 228,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606680

Typ AWG 25 TT; Einsatz in Verbindung mit dem Absperrorgan TTC

zur Erzeugung von Druckluftschaum (CAFS); ermöglicht die effiziente Bandbekämpfung unter Minimierung der Wasserschäden; Mundstückweite 25mm; Maße 135x70mm; Gewicht ca.0,8kg



Schaumaufsatz GR1

Preis: 348,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606641

Typ AWG; für Turbospritze 2130; 2130HD PN40; Turbopistole 2130; aufstecken, verriegeln – einsatzbereit

zum Erzeugen von benetztem Wasser, Schwer- und Mittelschaum; Verschäumungszahl erzielbar zwischen 0-20-fach, abhängig von Voll- oder Sprühstrahleinstellung; Länge 225mm, Gewicht ca.1,5kg



Schaumaufsatz GR2

Preis: 684,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 606640

Typ AWG; für Turbospritze 2235; 2400; aufstecken, verriegeln – einsatzbereit

Den wirkungsvollsten Schaum mit beinahe konstanter Verschäumung erreicht man bei einem Eingangsdruck am Strahlrohr von 3-5 bar. Wurfweite bei 20-facher Verschäumung bis 17 Meter; Strahlrohreinstellung auf Vollstrahl erzeugt Schwertschaum VZ ca. 8; Strahlrohreinstellung auf Sprühstrahl erzeugt Mittelschaum VZ ca. 20 Typ 2235 in Stellung 235 l/min= S2; Typ 2400 in Stellung 400 l/min= S4; Länge 285mm; Gewicht 1,50kg