

Stative, Stativzubehör

Elektrische Ausrüstung > Stative, Stativzubehör



Dreibeinstativ

Preis: 186,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 614243

nach DIN 14683 aus Stahlrohr

ausziehbar von 115cm bis 180cm, leichtes Stativ für einen Strahler mit Aufnahmehülse nach DIN 14640. Mittels drei ausziehbaren Beinen läßt sich das Stativ schnell und einfach an das unebene Gelände anpassen. Die profilierten Standfüße sorgen für sicheren Stand. Stahlrohre galvanisch verzinkt, in Warnfarbe gelb RAL 1012 lackiert, im zusammengelegten Zustand mit einem unverlierbaren Spanngurt verschnürt. Ausführung nach neuer DIN 14683:2015-09 Packmaß DM 200x1150mm, Gewicht 13kg



Teleskopstativ

Preis: 324,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 614242

aus Stahlrohr, ausziehbar von 112-450cm

in jeder Stellung durch Flügelschrauben arretierbar; Aufsteckzapfen 30mm (entspricht der DIN 14 640); Standkreis max.143 cm, Komplett mit Abspannsatz aus 3 Heringe; drei Abspannseile mit Schnellspanner und Karabiner; Farbe RAL 1012 gelb; max. Belastung 25kg; Gewicht 13,3 kg



Dreibeinstativ

Preis: 84,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 614241

Aluminium-Dreibeinstativ ausziehbar von ca.95cm bis ca.160cm

für Flutlichtscheinwerfer und Drehleuchten; stabile Ausführung mit Stahlspitzen und Trageriemen; zusätzlich erforderlich Aufnahmzapfen nach DIN 14 640 (614238); Gewicht: ca. 4,5kg



Aufsteckzapfen

Preis: 30,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 614238

zu Staiv Alu 95-160cm (614241)

Aufnahmzapfen nach DIN 14 640

Aufnahmebrücke

Preis: 60,60 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 614245



für 2 Scheinwerfer

Zapfenabstand 450mm; mit Aufsteckrohr 30mm und zwei Aufsteckcapfen nach DIN 14 640



Scheinwerfercontainer, Scheinwerfertrageeinheit

Preis: Auf Anfrage | Artikelnummer: 8805106

Ausführung EMPL

Zum schnellen Einsatz beim Auf- und Abbau der Beleuchtungsgruppe, auch auf Stativ aufsteckbar. Stabile Aluminium Blechkonstruktion mit 2 Aufsteckzapfen C DIN 14640 (Abstand 465mm oder 535mm) zur Aufnahme von Flutlichtscheinwerfern (Auch passend für Meister LED 130!) mit Aufsteckhülse \varnothing 30 mm. An der Unterseite befindet sich eine Aufsteckhülse \varnothing 30 mm mit Feststellschraube zum Einsatz auf einem Stativ mit Aufsteckzapfen C DIN 14640. Abmessungen ohne Scheinwerfer: 640x195x400mm (LxBxH), Gewicht: ca. 2kg; Eine passende Verkabelung mit DeltaBox ist auf Wunsch zusätzlich erhältlich.