

Gerätehauseinrichtungen

Gerätehauseinrichtungen



Maskentrockner MTH 800

Preis: 900,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 616120

für 8 Masken

aus Edelstahl mit eingebautem Warmluftgebläse und Zeitschaltuhr; steckerfertig für 230V; Maße (bxhxt) 730 x 500 x 360 mm Anschlusswert 255 Watt; CE-geprüft



Maskentrockenschrank MTS 1800

Preis: 4.674,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 616122

für 9 Masken; UV-Bestrahlung;

zweitüriger Maskentrockenschrank aus Edelstahl V2A mit Türverriegelung; leicht zu bedienende Zeitschaltuhr; Temperaturregelung durch Kapillarfühler; platzsparend, auch Wandmontage möglich; Sicherheit durch sofortiges Ausschalten beim Öffnen der Türen; INOX / Türen Plexiglas wartungsfreies Warmluftgebläse mit UV-Bestrahlung wartungsfreier Schrittmotor 1/min; durch das ständige Drehen der Atemschutzmasken wird eine effiziente und schonende Trocknung gewährleistet. – Die Trockenzeit wird zwischen 15 und 30 Minuten angegeben. Besteht aus Trockenschrank MTS 1800 mit UV-Bestrahlung; Drehteller für 9 Masken; Grundmodul (3 Steckplätze) zur Trocknung der Atemluftschläuche (Mitteldruckschlauch); 2 Stück Kleinteilekörbe; Bedienungsanleitung; Maße: l x t x h 900/530/900mm; Anschlusswert: 1,2kW/230V



Maskentrockenschrank MT 90

Preis: 3.894,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 616125

für 9 Masken

Schrank aus eloxiertem Aluminium (Profilbauweise); zweiflügelige Tür mit Sichtscheiben aus bruchfestem Makralonglas; Drehkranz mit Steckvorrichtungen sternförmig; Aufnahmeadapter für jeden Maskentyp; schnelle Trocknung durch Rotationsbewegung; Warmluftgebläse mit zwei Luftauslässen; Steuerung über Regelthermostat; Zeitschaltuhr für 120 Min. Trockenzeit; Tropfwassertasse aus Edelstahl herausnehmbar; Trocknungsdauer ca. 30 Min; Leistung 1.460W; Anschlusswert: 230V; Maße (bxhxt) 1000x900x540mm; Gewicht ca. 45 kg



Maskenadapter MT90

Preis: Auf Anfrage | Artikelnummer: 616127

für Dräger Steckanschluss



Maskenadapter MT90

Preis: Auf Anfrage | Artikelnummer: 616128

mit Gewinde M45x3;



Maskenadapter MT90

Preis: Auf Anfrage | Artikelnummer: 616129

mit Gewinde RD 40;



Schlauchaufwickler

Preis: 634,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 605055

fahrbar mit 2 Gummiräder und Standfuß

mit Handkurbel zum Wickeln von B- und C-Druckschläuchen; Gewicht ca. 23kg



Elektroschlauchwickler

Preis: 2.818,80 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 618170

TYP EW211; zum Aufwickeln von A/B/C/D Schläuchen

stabiles Gestell mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen; Antrieb über einen Getriebemotor und einstellbarer Sicherheits-Rutschkupplung nach UVV; einfache Bedienung über Sicherheits-Fußtaster; ausgestattet mit Wendeschalter und einstellbarer Schlauchführung; Drehstrommotor 400V mit 4M Kabel und Stecker.
Option: automatische Abschaltung bei Wickelende



Elektroschlauchwickler

Preis: 3.403,20 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 618175

TYP EW212; zum Aufwickeln von A/B/C/D Schläuchen; mit stufenloser Drehzahlregelung

stabiles Gestell mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen; Antrieb über einen Getriebemotor und einstellbarer Sicherheits-Rutschkupplung nach UVV; einfache Bedienung über Sicherheits-Fußtaster; ausgestattet mit Wendeschalter und einstellbarer Schlauchführung; Drehstrommotor 400V mit 4M Kabel und Stecker.
Option: automatische Abschaltung bei Wickelende



Schlauchwaschmaschine bürstenlos

Preis: 4.610,40 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 618105

Typ HSW-113; Reinigung von 2 Schläuchen mit speziellen, schonenden Hochdruck-Flachstrahldüsen

Gehäuse aus PP; Untergestell fahrbar, feuerverzinkt; HD-Pumpenaggregat bis max.140 bar; Drehstrommotor 5,5kW 400V; HD-Anschluss über 3-Wege-Ventil für Waschbetrieb oder Betrieb einer externen Reinigungslanze



Hochdruckspritzpistole

Preis: 560,40 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 618107

zu Schlauchwaschmaschine HSW-113 (Art.Nr.618105)

Hochdruckspritzpistole mit 10M HD-Schlauch; Druckregelung an der Spritzpistole



Schlauchwaschmaschine

Preis: 5.264,40 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 618130

Typ SW 112-2; Standardmodell zum Reinigen von zwei Schläuchen B,C,D oder ein Schlauch der Größe A

Reinigung mittels rotierenden Rundbürsten mit extrem hoher Lebensdauer. Gehäuse aus Aluminium, Innenteil korrosionsfrei. Wasserzuführung über Kugelhahn - optional über Magnetventil. Die Maschine ist wartungsfrei und entspricht den gültigen VDE- und Unfallverhütungsvorschriften; Rechts-, Linkslaufschaltung über elektrische Wendeschaltung; Drehstrommotor 400V; Schutzart IP54; Wasseranschluss R 1/2"; Wasserverbrauch ca. 24 lit/min; Maße ohne Gestell (bxhxt) 830x510x850mm; Gewicht ohne Gestell ca. 70kg; mit Gestell ca. 85kg



Schlauchwaschmaschine Wandkonsolen

Preis: 210,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 618117

Paar; aus feuerverzinkten Winkelprofilen

für Schlauchwaschmaschine SW 110 (nicht für SW110-HD Art.Nr. 618112)



Schlauchwaschmaschine Fahrgestell

Preis: 848,40 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 618116

Typ ZB 111/1; erhältlich für Schlauchwaschmaschine SW 110, SW 110-HD, SW 112-2

fahrbares Aluminiumgestell mit kompletter Verkleidung



Schlauchwaschmaschine Ersatzbürsten

Preis: 260,40 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 618114

für Typ SW110 und SW110-HD; Halbschalen (Paar) mit Perlonborsten

extrem hohe Lebensdauer; Austausch mit wenigen Handgriffen



Einweichbehälter

Preis: 1.196,40 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 618167

TYP ETW-PP 4/8 aus Polypropylen; herausnehmbare Trennwand

Schlauch-Vorweichbehälter; Bodenwasserablauf von oben bedienbar; 4 Lenkrollen; Kapazität 4/B oder 8/C Schläuche; Maße (b x l x h) 430x660x900mm; Gewicht 28kg



Einweichbehälter

Preis: 1.574,40 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 618168

TYP ETW-PP 8/16 aus Polypropylen; herausnehmbare Trennwand

Schlauch-Vorweichbehälter; Bodenwasserablauf von oben bedienbar; 4 Lenkrollen; Kapazität 8/B oder 16/C Schläuche; Maße (b x l x h) 780x680x900mm; Gewicht 38kg



Schlauchprüfpumpe

Preis: 3.292,80 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 618185

Typ SP711; Verwendung stationär als Bausatz mit Zubehör; (nicht betriebsfertig montiert)



Schlauchprüfpumpe

Preis: 4.394,40 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 618180

Typ SP710; zum Prüfen von Feuerwehrschräuchen

Hochdruck-Seitenkanalpumpe mit angeflanschem Drehstrommotor; Grundgestell mit Rädern, Standfüße und einschiebbaren Griffen; Sicherheitsventil 16bar; Prüfverteiler aus Edelstahl; Wasserzulauf Storz C absperren über Kugelhahn; Prüfanschlüsse wahlweise Storz 4xC oder 2xB-2xC; Motorschutzschalter mit 5m Anschlusskabel und CEE Stecker-Drehstrommotor 400V; Druckbereich 0-20 bar plus Wasserleitungsvordruck; optional automatische Druckregleinrichtung; absperrenbare Prüfanschlüsse



Schlauchtrockenschrank

Preis: 5.852,40 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 618300

Typ STS820; zum Trocknen von bis zu 20 B-Schläuchen auf herausziehbaren, feuerverzinkten Gitterrosten

stabile Aluminium-Profilkonstruktion mit montierten Wänden aus melaminbeschichteten Spezialplatten. Steuerung im Hand/ Automatikbetrieb mit Überwachung durch Regel- und Sicherheitsthermostat. Zeitsteuerung mittels Zeituhr möglich. Steckerfertig verdrahtet mit Kabel und CEE Stecker 16 A. Leistung 6 kW, 400 Volt, 50 Hz;



Schlauchtrockenschrank

Preis: 6.025,20 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 618305

Typ STS821; zum Trocknen von bis zu 20 B-Schläuchen auf herausziehbaren, feuerverzinkten Gitterrosten; Tür aus durchsichtigem, bruchfestem Makralonglas

stabile Aluminium-Profilkonstruktion mit montierten Wänden aus melaminbeschichteten Spezialplatten; durch Makralonglastüren optimale Einsicht in den Schrank; Steuerung im Hand/ Automatikbetrieb mit Überwachung durch Regel- und Sicherheitsthermostat. Zeitsteuerung mittels Zeituhr möglich. Steckerfertig verdrahtet mit Kabel und CEE Stecker 16 A. Leistung 6 kW, 400 Volt, 50 Hz;



Schlauchtrockenschrank

Preis: 6.452,40 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 618310

Typ STS822; um Trocknen von bis zu 20 B-Schläuchen auf einem fahrbaren Gitterrostwagen

stabile Aluminium-Profilkonstruktion mit montierten Wänden aus melaminbeschichteten Spezialplatten. Steuerung im >Hand/ Automatikbetrieb mit Überwachung durch Regel- und Sicherheitsthermostat. Zeitsteuerung mittels Zeituhr möglich. Steckerfertig verdrahtet mit Kabel und CEE Stecker 16 A. Leistung 6 kW, 400 Volt, 50 Hz;



Gitterrostwagen

Preis: 1.548,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 618315

Typ GW823; aus feuerverzinktem Profilstahl mit feuerverzinkten Gitterrosten zum einschieben

fahrbar über 2 Bock- und 2 Lenkrollen; ein zweiter Gitterrostwagen ist eine sinnvolle Ergänzung zu Trockenschrank Typ STS822;



Abluftventilation

Preis: 1.598,40 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 618320

Optional für Trockenschränke (Zusatzausstattung)

schnellere Trocknung der Schläuche; die feuchte Luft wird nach außen ins Freie abgeführt; dadurch wird Luftfeuchtigkeit in den Räumen verhindert; die Abluftventilation besteht aus Abluftventilator 1800 cbm/h; 1400U/min; Wandhülse für Abluft-Verschlussklappe automatisch mit Insektenschutz



Schlauchregalwagen

Preis: 631,20 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 618220

Typ SR315-AL; eloxierter Alu-Grundrahmen mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Lagerung der Schläuche auf impränierten Holzplatten in 3 Ebenen; Kapazität ca. 24-36 Schläuche Größe B/C; Maße (lxbxh) 110x680x170cm; Gewicht: ca. 58 kg Lieferung zerlegt




Stiefelwaschanlage

Preis: 1.896,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 618250

Typ STW320; ohne Schlammfang und Geruchsverschluss; Maße: (l/b/h) 886/581/324 mm Kunststoffwanne mit feuerverzinktem Einsatz und Gitterrost

sorgt durch einer Sohlenbürste und den seitlich angebrachten Bürsten für eine optimale Reinigung des Schuhwerkes; durch Betätigung eines Fußventils wird auch die Wasserzufuhr je nach Einstellungszeit geöffnet; das Ganze ist in einem GFK Bottich eingebaut und mit einem Gitterrost abgedeckt; bei Nichtgebrauch ist diese Anlage ohne jedes Hindernis voll begehbar; im Lieferumfang ist auch eine wasserführende, robuste Handbürste STW-HB sowie ein Haltegriff; Wasseranschluß: R 1/2" Ablauf DN 70; Gewicht 27kg



Aufbaurahmen zu Stiefelwaschanlage

Preis: 600,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 618251

Typ STW 320-AR; für Stiefelwaschanlage STW 320, STW 320-F, STW 321;

für übererdigen oder teilversenkten Einbau; Winkelrahmen aus Edelstahl



Stiefelwaschanlage

Preis: 1.896,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 618253

Typ STW320F (flach); ohne Schlammfang und Geruchsverschluss; Masse (lxbxh) 886/581/210mm; Kunststoffwanne mit feuerverzinktem Einsatz und Gitterrost

sorgt durch einer Sohlenbürste und den seitlich angebrachten Bürsten für eine optimale Reinigung des Schuhwerkes; durch Betätigung eines Fußventils wird auch die Wasserzufuhr je nach Einstellungszeit geöffnet; das Ganze ist in einem GFK Bottich eingebaut und mit einem Gitterrost abgedeckt; bei Nichtgebrauch ist diese Anlage ohne jedes Hindernis voll begehbar; im Lieferumfang ist auch eine wasserführende, robuste Handbürste STW-HB sowie ein Haltegriff; Wasseranschluß: R 1/2" Ablauf: DN 70; Gewicht 27kg



Stiefelwaschanlage

Preis: 2.232,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 618255

Typ STW321; mit Schlammfang und Geruchsverschluss; Maße (lxbxh) 886x581x445mm

sorgt durch einer Sohlenbürste und den seitlich angebrachten Bürsten für eine optimale Reinigung des Schuhwerkes; durch Betätigung eines Fußventils wird auch die Wasserzufuhr je nach Einstellungszeit geöffnet; das Ganze ist in einem GFK Bottich eingebaut und mit einem Gitterrost abgedeckt; bei Nichtgebrauch ist diese Anlage ohne jedes Hindernis voll begehbar; im Lieferumfang ist auch eine wasserführende, robuste Handbürste STW-HB sowie ein Haltegriff; Wasseranschluß: R 1/2" Ablauf DN 70; Gewicht 27kg




Handbürste

Preis: 234,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 618265

Typ STW-HG; robuste, wasserführende Handbürste mit Absperrung über Handhebel-Schnellschlussventil

Grobe Nylonbürsten und zwei Wassersprühreihen sorgen für optimale Reinigung; flexibler Metallschlauch, Länge 1.50m; Verdrehsicherung und Anschlussverschraubung 3/4" für Einzelbetrieb oder Stiefelwaschanlagen STW320,321



Bodenschutzplatte

Preis: 36,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 618280

Typ PROTECTOR M20



Farbe schwarz; schützt den Boden gegen Abrieb zB. von Schneeketten; leicht und schnell verlegbar; extrem belastbar; gute Isolierfähigkeit bei Kälte; Maße pro Platte 1.160mmx760mmx20mm; Gewicht pro Platte: 26 kg



Bodenschutzplatte-Auffahrleiste

Preis: 6,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 618282

Typ PROTECTOR

als Zusatzausstattung (2 Stk. pro Platte erforderlich) Länge pro Stück 380mm

Biertisch- Festzeltgarnitur

Preis: 150,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 611740



bestehend aus 1x Tisch und 2x Bank

Hochwertige Bierzeltgarnitur mit Klappgestell aus lackiertem Metall, wetterfest. Satz bestehend aus zwei Klappbänken und einem Klapptisch. Tisch- und Bankplatten aus Massivholz, UV-beständig lackiert. Tisch und Bankplatten mit je zwei Stapelleisten. Die Schnappschlösser halten die Fußgestelle im eingeklappten Zustand sicher in Position. Abmessungen: Tisch 2200x500x720mm, Bank 2200x250x450mm, Gewicht 43kg;



Transportwagen, Plattformwagen

Preis: 240,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 611750

Tragkraft 200kg

Aluminium Plattformwagen klappbar; 2x Lenk- und 2x Bockrolle Vollgummi Ø100mm; Abmessungen: 920x750x440mm, Gewicht: 9,5kg; Packmaß: 750x440x90mm;



Transportkarre, Sackroller

Preis: 456,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 611752

Tragkraft 250kg

Transportkarre klappbar; Abmessungen: 1250x655x580mm, Gewicht: 12,9kg; Packmaß: 870x570x120mm;