

Tragkraftspritze

Pumpen, Belüftungsgeräte > Tragkraftspritze



Tragkraftspritze Hydrofighter Tornado 2

Preis: Auf Anfrage | Artikelnummer: 620631

Die neue TS HYDROFIGHTER mit Zweizylinder- Viertaktmotor ist nach Ö-Norm EN 14466 (PFPN 10-1000, PFPN 10-1500) geprüft und zeichnet sich unter anderem durch das farbige Multifunktionsdisplay mit Softkeytasten, Pumpendruckregelung, Schnellstartautomatik und vielem mehr aus.

Pumpe: JOHSTADT-Feuerlöschkreiselpumpe (einstufig) aus seewasserbeständiger Aluminiumlegierung mit Pumpenwelle aus Edelstahl, Gleitringdichtung, Thermostatventil, Trockenlaufüberwachung und elektronischer Ausgangsdruckbegrenzung 1 x Saugengang (Storz A), 2 x Druckabgänge (Storz B) mit Niederschraubventil, Entlüftungssystem: VACUMAT Antrieb: Verbrennungsmotor TEXTRON, Leistung 45 kW, Zweizylinder-Viertakt-Ottomotor mit elektronischer Einspritzung, Elektrostart, Starterbatterie, Wasserkühlung, Tankinhalt 26 Liter; Ausstattung: Traggestell mit doppelseitigen Normbefestigungspunkten und vier Drehgriffen mit Kälteschutz, Abdeckhaube mit integriertem Farbdisplay und Softkey-Tasten, Schnellstartautomatik, Magcode Ladesteckdose, 3-Wege Kraftstoffhahn, analoge Manometer, Betriebsstundenzähler, schwenk- und abnehmbarer LED-Arbeitscheinwerfer, LED-Bodenbeleuchtung, Entwässerungshahn, Pumpendruckregelung, Eingangsdrucküberwachung, Transporträder,.. Gewicht und Abmessungen: 169 kg (Elektrostart, betriebsbereit nach EN 14466) Länge x Breite x Höhe: 1047 mm x 725 mm x 760 mm Förderleistung: 1500 Liter bei 10 Bar und 3 m Saughöhe, 2150 Liter maximaler Förderstrom, 17 bar Schließdruck;



Beschriftung Tragkraftspritze Hydrofighter

Preis: 36,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 620635

FF + Ortsname (Farbe: weiß)



Tragkraftspritze ZL 500 H

Preis: 4.992,00 EUR inkl. 20% MwSt. | Artikelnummer: 620670

Förderleistung: 600 l /min bei 6 bar und 3 m Saughöhe, maximal 950 l/min

Motor: 2-Zylinder Briggs & Stratton Viertakt (Benzin), Leistung 17,7 PS, Hubraum 570 cm³, elektrischer Magnet- Zündgenerator, Elektro- u. Handstartvorrichtung; Pumpe: Feuerlöschkreiselpumpe EN 1028 einstufig, seewasserbeständige Alu-Legierung, Pumpenwelle rostfrei, Gleitringdichtung, Saugeingang Storz B mit Blindkupplung, 1x Druckabgang Storz B mit Blindkupplung; Entlüftungsvorrichtung: Handpumpe (maximale Saughöhe 8 Meter); Optional kann die Pumpe auch mit einer automatischen Entlüftungsvorrichtung "VACUMAT" mit manueller Zuschaltung und automatischer Abschaltung bzw. mit einem "Gasstrahler" ausgestattet werden (gegen Mehrpreis) Ausstattung: Rohrrahmen mit 4 Klappgriffen, Vacu-Manometer, Betriebsstundenzähler, Ladesteckdose