

Hohlstrahlrohre



Hohlstrahlrohr HS 7 Storz D

durch Drehen des Schaltkopfes stufenlos von Absperrung über 120° Sprühstrahl auf Vollstrahl einstellbar; Durchflussmenge 80 l/min bei 6 bar; Abmessungen (lxbxh) 262x57x57 mm, Gewicht ca. 0,7 kg; ohne Griff; Artikel-Nr.: 606551



Hohlstrahlrohr HS 7 Storz D

durch Drehen des Schaltkopfes stufenlos von Absperrung über 120° Sprühstrahl auf Vollstrahl einstellbar; Durchflussmenge 80 l/min bei 6 bar; Abmessungen (lxbxh) 262x57x171 mm, Gewicht ca. 0,8 kg; mit Griff; Artikel-Nr.: 606553



Turbospritze 2090 Storz D

Ein / Aus über großem Bügelgriff am Strahlrohr; Durchflussmenge wählbar 30-60-90 Liter / min bei 6 bar; Durchflussmengenverstellung und Spülen über Drehring mit Pointer; Abmessungen (lxbxh) 253x100x232 mm, Gewicht ca. 1,5 kg; Artikel-Nr.: 606549



Turbospritze 2130 Storz D

Ein / Aus über großem Bügelgriff am Strahlrohr; Durchflussmenge wählbar 40-80-130 Liter / min bei 6 bar; Durchflussmengenverstellung und Spülen über Drehring mit Pointer; Abmessungen (lxbxh) 265x100x230 mm, Gewicht ca. 1,5 kg; Artikel-Nr.: 606543



Turbospritze EVO 130 Storz D

Ein / Aus über großem Bügelgriff am Strahlrohr; Durchflussmenge wählbar 40-80-130 Liter / min bei 6 bar; Durchflussmengenverstellung und Spülen über Drehring mit Pointer; Abmessungen (lxbxh) 270x120x250 mm, Gewicht ca. 2,15 kg; Artikel-Nr.: 606690



Turbospritze 2130 Storz HD38

Ein / Aus über großem Bügelgriff am Strahlrohr; Durchflussmenge wählbar 40-80-130 Liter / min bei 6 bar, Durchflussmenge bei 40 bar 100-200-330 Liter / min; Durchflussmengenverstellung und Spülen über Drehring mit Pointer; ...

Artikel-Nr.: 606541



Turbospritze 2130 Storz C

Ein / Aus über großem Bügelgriff am Strahlrohr; Durchflussmenge wählbar 40-80-130 Liter / min bei 6 bar; Durchflussmengenverstellung und Spülen über Drehring mit Pointer; Abmessungen (lxbxh) 265x100x230 mm, Gewicht ca. 1,6 kg;

Artikel-Nr.: 606542



Turbospritze EVO 130 Storz C

Ein / Aus über großem Bügelgriff am Strahlrohr; Durchflussmenge wählbar 40-80-130 Liter / min bei 6 bar; Durchflussmengenverstellung und Spülen über Drehring mit Pointer; Abmessungen (lxbxh) 280x120x255 mm, Gewicht ca. 2,15 kg;

Artikel-Nr.: 606691



Turbospritze 2235 Storz C

Ein / Aus über großem Bügelgriff am Strahlrohr; Durchflussmenge wählbar 60-130-235 Liter / min bei 6 bar; Durchflussmengenverstellung und Spülen über Drehring mit Pointer; Abmessungen (lxbxh) 290x109x245 mm, Gewicht ca. 2,4 kg;

Artikel-Nr.: 606544



Turbospritze 2235 Storz C ohne Griff

Ein / Aus über großem Bügelgriff am Strahlrohr; Durchflussmenge wählbar 60-130-235 Liter / min bei 6 bar; Durchflussmengenverstellung und Spülen über Drehring mit Pointer; Abmessungen (lxbxh) 290x109x240 mm, Gewicht ca. 2,3 kg;

Artikel-Nr.: 8280228



Turbospritze EVO 235 Storz C

Ein / Aus über großem Bügelgriff am Strahlrohr; Durchflussmenge wählbar 60-130-235 Liter / min bei 6 bar; Durchflussmengenverstellung und Spülen über Drehring mit Pointer; Abmessungen (lxbxh) 300x120x245 mm, Gewicht ca. 2,5 kg;
Artikel-Nr.: 606692



Turbospritze 2400 Storz C

Ein / Aus über großem Bügelgriff am Strahlrohr; Durchflussmenge wählbar 130-235-400 Liter / min bei 6 bar; Durchflussmengenverstellung und Spülen über Drehring mit Pointer; Abmessungen (lxbxh) 290x109x245 mm, Gewicht ca. 2,5 kg;
Artikel-Nr.: 606545



Turbospritze EVO 400 Storz C

Ein / Aus über großem Bügelgriff am Strahlrohr; Durchflussmenge wählbar 130-235-400 Liter / min bei 6 bar; Durchflussmengenverstellung und Spülen über Drehring mit Pointer; Abmessungen (lxbxh) 295x120x245 mm, Gewicht ca. 2,5 kg;
Artikel-Nr.: 606694



Turbospritze 2400 Storz B

Ein / Aus über großem Bügelgriff am Strahlrohr; Durchflussmenge wählbar 130-235-400 Liter / min bei 6 bar; Durchflussmengenverstellung und Spülen über Drehring mit Pointer; Abmessungen (lxbxh) 290x109x245 mm, Gewicht ca. 2,5 kg;
Artikel-Nr.: 606546



Turbospritze 2750 Storz B

Ein / Aus über großem Bügelgriff am Strahlrohr; Durchflussmenge wählbar 360-550-750 Liter / min bei 6 bar; Durchflussmengenverstellung und Spülen über Drehring mit Pointer; Abmessungen (lxbxh) 380x126x245 mm, Gewicht ca. 3,6 kg;
Artikel-Nr.: 606547



Turbospritze EVO 750 Storz B

Ein / Aus über großem Bügelgriff am Strahlrohr; Durchflussmenge wählbar 360-550-750 Liter / min bei 6 bar; Durchflussmengenverstellung und Spülen über Drehring mit Pointer; Abmessungen (lxbxh) 405x126x250 mm, Gewicht ca. 3,85 kg; ...
Artikel-Nr.: 606697



Turbospritze 2950 Storz B

Ein / Aus über großem Bügelgriff am Strahlrohr; Durchflussmenge wählbar 550-750-950 Liter / min bei 6 bar; Durchflussmengenverstellung und Spülen über Drehring mit Pointer; Abmessungen (lxbxh) 380x126x245 mm, Gewicht ca. 3,7 kg;
Artikel-Nr.: 8289542



Turbospritze EVO 950 Storz B

Ein / Aus über großem Bügelgriff am Strahlrohr; Durchflussmenge wählbar 550-750-950 Liter / min bei 6 bar; Durchflussmengenverstellung und Spülen über Drehring mit Pointer; Abmessungen (lxbxh) 405x126x250 mm, Gewicht ca. 3,85 kg; ...
Artikel-Nr.: 606699



Schaumaufsatz AWG Turbospritze GR1

für Turbospritze 2130, 2130HD PN40, Turbopistole 2130; Abmessungen (lxbxh) 260x115x115 mm, Gewicht ca. 1,4 kg;
Artikel-Nr.: 606641



Schaumaufsatz AWG Turbospritze GR2

für Turbospritze 2235, 2400; Abmessungen (lxbxh) 285x136x136 mm, Gewicht ca. 1,5 kg;
Artikel-Nr.: 606640



Schaumaufsatz AWG Turbospritze GR3

für Turbospritze 2750, 2950; Abmessungen (lxbxh) 370x160x160 mm, Gewicht ca. 2,7 kg;
Artikel-Nr.: 730333



Turbotwist Absperrorgan Storz C

Typ AWG TTC, Basismodul, Anschluss Storz C; Abmessungen (lxbxh) 200x109x246 mm, Gewicht ca. 1,7 kg;
Artikel-Nr.: 606660



Turbotwist Absperrorgan Storz B

Typ AWG TTB, Basismodul, Anschluss Storz B; Abmessungen (lxbxh) 230x126x246 mm, Gewicht ca. 1,9 kg;
Artikel-Nr.: 727868



Turbotwist Hohlstrahldüse 2130

Durchflussmenge wählbar 40-80-130 Liter / min bei 6 bar; Durchflussmengenverstellung und Spülen über Drehring mit Pointer; Abmessungen (lxbxh) 165x70x78 mm, Gewicht ca. 0,9 kg;
Artikel-Nr.: 8065631



Turbotwist Hohlstrahldüse 2235

Durchflussmenge wählbar 60-130-235 Liter / min bei 6 bar; Durchflussmengenverstellung und Spülen über Drehring mit Pointer; Abmessungen (lxbxh) 184x92x99 mm, Gewicht ca. 1,2 kg;
Artikel-Nr.: 606670



Turbotwist Hohlstrahldüse 2400

Durchflussmenge wählbar 130-235-400 Liter / min bei 6 bar; Durchflussmengenverstellung und Spülen über Drehring mit Pointer; Abmessungen (lxbxh) 184x92x99 mm, Gewicht ca. 1,2 kg;
Artikel-Nr.: 606672



Turbotwist Hohlstrahldüse 2750

Durchflussmenge wählbar 360-550-750 Liter / min bei 6 bar; Durchflussmengenverstellung und Spülen über Drehring mit Pointer; Abmessungen (lxbxh) 233x112x119 mm, Gewicht ca. 2,1 kg;
Artikel-Nr.: 8322203



Turbotwist Piercing Nozzle

Durchflussmenge 220 Liter / min bei 6 bar; Abmessungen (lxbxh) 1120x70x70 mm, Gewicht ca. 3,2 kg;
Artikel-Nr.: 606674



Turbotwist Schaumrohr S4

Durchflussmenge 400 Liter / min bei 5 bar; Verschäumungszahl 10; Abmessungen (lxbxh) 760x90x180 mm, Gewicht ca. 2,9 kg;
Artikel-Nr.: 606676



Turbotwist Schaumrohr M4

Durchflussmenge 400 Liter / min bei 5 bar; Verschäumungszahl 50; Abmessungen (lxbxh) 540x265x340 mm, Gewicht ca. 4,3 kg;
Artikel-Nr.: 606678



Turbotwist Schaumrohr S4/M4

Durchflussmenge 400 Liter / min bei 5 bar; Verschäumungszahl 15 + 50; Abmessungen (lxbxh) 590x265x340 mm, Gewicht ca. 6,7 kg;
Artikel-Nr.: 606679



Turbotwist Druckluftschaumdüse (CAFS)

zur Erzeugung von Druckluftschaum (CAFS), Mundstückweite 25mm; Abmessungen (lxbxh) 134x70x70 mm, Gewicht ca. 0,7 kg;
Artikel-Nr.: 606680