Elektrische Ausrüstung

Stromerzeuger Honda Eu22i

max. Leistung (230V) 2,2kVA, Dauerleistung (230V) 1,8kVA; Steckdosen 2x Schutzkontaktsteckdosen 16A/230V, Gleichstromausgang 12V/8,3A Ladestrom; Ökoschaltung/Parallelbetrieb möglich; Motor 4-Takt, Tankinhalt 3,6 Liter; ...
Artikel-Nr.: 614108

Stromerzeuger Honda Eu 30is

max. Leistung (230V): 3 kVA, Dauerleistung (230V): 2,8 kVA, Steckdosen 2 x Schuko, Motor 4-Takt, Elektrostart, Tankinhalt 13 Liter, Schalldruckpegel 76 dB(A), Abmessungen: 658x482x570 mm (LxBxH), Gewicht 62 kg;
Artikel-Nr.: 8221870

Stromerzeuger GEKO 14000 ED-S-SEBA-S DIN/A

nach ÖBFV, DIN 14685-1; Ausstattung 2x Drehstrom-CEE Steckdose (16A), 3x Schutzkontaktsteckdosen (16A), alle wasserdicht; allpoliger thermisch/magnetischer Sicherungsautomat, Durchgangsprüfung Schutzleiter; Betriebsstundenzähler, ...
Artikel-Nr.: 614088

Stromerzeuger GEKO14000 E-RSS CUBE IT/TN

nach ÖBFV, DIN 14685-1; mit IT/TN Umschaltung; Ausstattung 2x Drehstrom-CEE Steckdose (16A), 3x Schutzkontaktsteckdosen (16A), alle wasserdicht; allpoliger thermisch/magnetischer Sicherungsautomat, Durchgangsprüfung Schutzleiter; ...
Artikel-Nr.: 614081

Anschlusskabel IT/TN CEE

CEE 16A Verbindungskabel für IT/TN Hauseinspeisung, passend zu EMPL Art.: 614081, Länge 10m
Artikel-Nr.: 614183

Stromerzeuger MAG155SL-R

nach ÖBFV, DIN 14685-1; Synchrongenerator mit elektronischer Regelung, bürstenlos, IP54, Leistung 13,6 kVA bei 400V Spannung; Motor B&S Vanguard 4-Takt Benzinmotor; 2 Drehstromsteckdosen CEE 16A /400V druckwasserdicht, ...
Artikel-Nr.: 614005

Fernstart für MAG155SL

Option zu Stromerzeuger MAG155SL
Artikel-Nr.: 614006

Drehzahlabsenkung für MAG155SL

Option zu Stromerzeuger MAG155SL
Artikel-Nr.: 614007

Betankungsgarnitur

für alle Stromerzeuger, Tragkraftspritzen,.. mit 3-Wege Benzinhahn nach DIN; Schlauch mit Bajonettverschluss und Saugsieb;
Artikel-Nr.: 614104

Kabeltrommel DIN 3x230V 50m

nach DIN 14680 und EN 61316; 230V, 50m, Druckwasserdicht; entspricht den Anforderungen aller gängigen Fahrzeugbeladungsnormen (LF/HLF 10, LF/HLF 20, Rüstwagen und TSF-W); Eingang Schuko IP68, Ausgang 3x Schuko IP68; Schutzart der ...
Artikel-Nr.: 614111

Kabeltrommel DIN 1x400/3x230V 50m

nach DIN 14680 und EN 61316; 230/400V, 50m, Druckwasserdicht; entspricht den Anforderungen aller gängigen Fahrzeugbeladungsnormen (LF/HLF 10, LF/HLF 20, Rüstwagen und TSF-W); Eingang CEE 16A 400V, Ausgang 1x CEE 16A 400V und 3x ...
Artikel-Nr.: 614112

Kabeltrommel (Österreich) 3x230V 30m

230V, 30m; entspricht den Anforderungen aller gängigen Fahrzeugbeladungsvorgaben (KLF, TLF, RF,SRF,...); Eingang Schuko IP68, Ausgang 3x Schuko IP68; Schutzart der kompletten Trommel IP54; Abmessungen (lxbxh) ...
Artikel-Nr.: 614122

Kabeltrommel (Österreich) 1x400/3x230V 30m

230/400V, 30m; entspricht den Anforderungen aller gängigen Fahrzeugbeladungsvorgaben (KLF, TLF, RF,SRF,...); Eingang CEE 16A 400V, Ausgang 1x CEE 16A 400V und 3x Schuko IP68; Schutzart der kompletten Trommel IP54; Abmessungen ...
Artikel-Nr.: 614117

Kabeltrommel Gifas 3x230V 30m

230V, 30m; GIFAS Typ 502; entspricht den Anforderungen aller gängigen Fahrzeugbeladungsvorgaben (KLF, TLF, RF,SRF,...); Eingang Schuko IP54, Ausgang 3x Schuko IP54; Schutzart der kompletten Trommel IP54; Abmessungen (lxbxh) ...
Artikel-Nr.: 614127

Kabeltrommel Gifas 3x230V 30m

230V, 30m; GIFAS Typ 502; entspricht den Anforderungen aller gängigen Fahrzeugbeladungsvorgaben (KLF, TLF, RF,SRF,...); Eingang Schuko IP68, Ausgang 3x Schuko IP68; Schutzart der kompletten Trommel IP54; Abmessungen (lxbxh) ...
Artikel-Nr.: 614128

Kabeltrommel Gifas 1x400/3x230V 30m

230/400V, 30m; GIFAS Typ 502; entspricht den Anforderungen aller gängigen Fahrzeugbeladungsvorgaben (KLF, TLF, RF,SRF,...); Eingang CEE 16A 400V IP54, Ausgang 1x CEE 16A 400V, 3x Schuko IP54; Schutzart der kompletten Trommel IP54; ...
Artikel-Nr.: 614135

Kabeltrommel Gifas 1x400/1x230V 30m

230/400V, 30m; GIFAS Typ 503; Eingang CEE 32A 400V, Ausgang 1x CEE 32A 400V und 1x Schuko IP54; Schutzart der kompletten Trommel IP54; Leitungsschutzschalter 1 polig 16A; Kabel 5x6mm²; Abmessungen (lxbxh) 340x300x480 mm, ...
Artikel-Nr.: 614129

Verlängerungskabel 230V 10m

Länge 10m, PVC-Kabel 3x1,5", Schukostecker und Dose, IP44;
Artikel-Nr.: 614149

Verlängerungskabel 230V 10m

Bestückung 1x Schuko Stecker 16A IP68, 1 x Schuko Kupplung 16A IP68; Gummileitung H07RN-F3G2,5 Länge 10m; Gewicht 2,2kg;
Artikel-Nr.: 614148

Mehrfachverteiler Deltabox 230V

Zuleitung 1,5m 3x2,5² mit Schuko Stecker, 3 Schuko Steckdosen 16A/230V; Schutzart IP 68; Gewicht ca. 1,3 kg;
Artikel-Nr.: 614151

Mehrfachverteiler Deltabox 230/400V

Zuleitung 2,0m 5x,2,5² mit CEE Stecker 16A/400V, 2 Schuko Steckdosen 16A/230V, 1 CEE Steckdose 16A/400V; Schutzart IP 67; Gewicht ca. 1,8 kg;
Artikel-Nr.: 614152

Mehrfachverteiler Deltabox 400V

Zuleitung 2,0m 5x2,5² mit CEE Stecker 16A/400V, 3 CEE Steckdosen 16A/400V; Schutzart IP 67; Gewicht ca. 2,1 kg;
Artikel-Nr.: 614153

Vollgummiverteiler 230/400V

mit 3m Zuleitung 5x2,5² und CEE-Stecker 16A/400V; FI Schutzschalter unter Gehäusedeckel abschließbar; 3x Schuko Steckdosen 16A230V, 1 CEE-Steckdose 16A400V; Schutzart IP54; Abmessungen (lxbxh) 306x230x290 mm, Gewicht ca. 7,5 kg;
Artikel-Nr.: 614155

Personenschutz Zwischenstecker PRCD-K

Zum Betrieb am Stromerzeuger, 2-polig ohne Schutzleitererkennung; Eingang Schuko Stecker 16A 230V IP68, Ausgang Schuko Kupplung 16A 230V IP68; Schutzart PRCD IP55; Kabellänge 3m; Gewicht ca. 0,8kg;
Artikel-Nr.: 614164

Personenschutz Zwischenstecker PRCD-S+

allpolig schaltende, ortsveränderliche Differenzstromschutzeinrichtung mit elektronischer Fehlerstromauswertung; Eingang Schuko Stecker 16A 230V IP68, Ausgang Schuko Kupplung 16A 230V IP68; Schutzart PRCD IP55; Kabellänge 3m; ...
Artikel-Nr.: 733293

Personenschutz Zwischenstecker PRCD-S+

nach DIN 14660; Eingang Schuko Stecker 16A 230V IP44, Ausgang Schuko Kupplung 16A 230V IP68; Schutzart PRCD IP55; Kabellänge 3m; Gewicht ca. 1,0kg;
Artikel-Nr.: 8331419

Flutlichtscheinwerfer Gifas PLAZA FLATLED FLOOD 48W

48Watt, 230V, 7500lm; inkl. 5m Anschlussleitung mit Schukostecker IP44, Haltebügel und Normhülse; Abmessungen (lxbxh) 390x243x58 mm, Gewicht ca. 5 kg;
Artikel-Nr.: 614203

Flutlichtscheinwerfer Meister LED 180 AC

177Watt, 230V, 26.000lm; inkl. 10m Anschlussleitung mit Schukostecker IP67, Normhülse; Abmessungen (lxbxh) 360x350x135 mm, Gewicht ca. 7,7 kg;
Artikel-Nr.: 614206

Flutlichtscheinwerfer Dönges 120W

120Watt, 230V, 22.000lm; inkl. 10m Anschlussleitung mit Schukostecker IP68, Normhülse; Abmessungen (lxbxh) 340x215x70 mm, Gewicht ca. 5 kg;
Artikel-Nr.: 614226

Flutlichtscheinwerfer Dönges 120W

120Watt, 230V, 22.000lm; inkl. 0,6m Anschlussleitung mit Schukostecker IP68, Normhülse; Abmessungen (lxbxh) 340x215x70 mm, Gewicht ca. 4 kg;
Artikel-Nr.: 614228

Akku Arbeitsleuchte Scangrip LED Nova 5KC+R

50W, 230V/Akku, 5000l, inkl. 5m Anschlussleitung mit Schukostecker IP44, Abmessungen (lxbxh) 2700x265x90 mm, Gewicht ca. 3,5 kg;
Artikel-Nr.: 614207

Einsatzstellenbeleuchtung Solaris Maxi

zwei unterschiedliche Helligkeitsstufen Maximal 16.000lm, leistungsstarker Akku, Stativ bis 1,76 m Höhe ausfahrbar, inkl. Ladegerät 230V, Abmessungen (lxbxh) 300x1115x220 mm, Gewicht ca. 13,1 kg;
Artikel-Nr.: 8213355

Einsatzstellenbeleuchtung Solaris Pro

unterschiedliche Helligkeitsstufen und Blinkfunktion mit Maximal 16.000lm, leistungsstarker Akku, Stativ bis 1,85 m Höhe ausfahrbar, inkl. Ladegerät 230V, Abmessungen (lxbxh) 517x155x220 mm, Gewicht ca. 8,5 kg;
Artikel-Nr.: 8216099

Dreibeinstativ DIN 14683

ausziehbar von 115cm bis 180cm, mit Aufnahmestück nach DIN 14640, Abmessungen (lxbxh) 1160x100x100 mm, Gewicht ca. 4,3 kg;
Artikel-Nr.: 614243

Dreibeinstativ ALU

ausziehbar von 105cm bis 165cm, ohne Aufnahmestück, mit Schraubbolzen 5/8", Abmessungen (lxbxh) 1020x200x200 mm, Gewicht ca. 3,5 kg;
Artikel-Nr.: 614241

Aufsteckzapfen DIN 14640

Aufnahmezapfen nach DIN 14 640 für Stativ Alu 95-160cm (614241);
Artikel-Nr.: 614238

Teleskopstativ DIN 14682

ausziehbar von 112cm bis 475cm, luftgedämpft, mit Aufnahmestück nach DIN 14640 und Abspannsatz, Abmessungen (lxbxh) 1120x200x200 mm, Gewicht ca. 13,5 kg;
Artikel-Nr.: 614242

Teleskopstativ Elspro IFW 2.0 DIN 14682

ausziehbar von 115cm bis 415cm, luftgedämpft, mit Aufnahmestück nach DIN 14640, Abmessungen (lxbxh) 1450x250x250 mm, Gewicht ca. 18 kg;
Artikel-Nr.: 8273136

Aufnahmebrücke

Zapfenabstand 450mm, mit Aufsteckstück und zwei Aufsteckzapfen nach DIN 14 640; Gewicht: ca. 2 kg;
Artikel-Nr.: 614245



Scheinwerfercontainer, Scheinwerfertrageeinheit

Stabile Aluminium Blechkonstruktion mit 2 Aufsteckzapfen C DIN 14640 (Abstand 465mm oder 535mm) zur Aufnahme von Flutlichtscheinwerfern, an der Unterseite befindet sich eine Aufsteckhülse nach DIN 14640; Abmessungen ohne ...
Artikel-Nr.: 8805106

Hand Suchscheinwerfer Halogen

12V, aus schwarzem Kunststoff, mit Spiralkabel mit Universalstecker; auch mit 24V erhältlich;
Artikel-Nr.: 614276

Hand Suchscheinwerfer LED

12/24V, aus schwarzem Kunststoff/Aluguss, mit Spiralkabel mit Universalstecker;
Artikel-Nr.: 8145772

Helmlampe HL10EX

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Leuchtmittel LED, Leuchtdauer ca. 11h, Schutzart IP68, Batterien 4 x AA Mignon, Ex-Zonen 1,2,21 und 22, Gewicht ca. 167g;
Artikel-Nr.: 614251

Helmlampe UK4AA eLED RFL

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Leuchtmittel LED, Leuchtdauer ca. 6,5h, Helligkeit ca. 225lm, Batterien 4 x AA Mignon, Ex-Zonen 0 +20, Gewicht ca. 158g;
Artikel-Nr.: 614655

Lichtkegel UK

für UK 2AA/3AA/4AA, Farbe orange;
Artikel-Nr.: 614654

Lampenhalter UK und HL10

bestehend aus 1x Halterung mit Klett und 1x Flauschfläche selbstklebend;
Artikel-Nr.: 614657

Handlampe Nightstick Intrant

Leuchtmittel LED, maximal 200lm, Ex-Schutz ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga, inkl. Ladegerät 12/230V, Abmessungen: ca. 165x66x66 mm (HxBxT), Gewicht: ca. 0,32 kg;
Artikel-Nr.: 614774

Handlampe Stremlight Survivor X

Leuchtmittel LED, maximal 175lm, EX-Ausführung - Zone 0 (ATEX: II 1G Ex ia IIB T3/T4 Ga, II 2G Ex ia IIC T3/T4 Gb), inkl. Ladegerät 12/230V, Abmessungen: ca. 180x73x59 mm (HxBxT), Gewicht: ca. 0,35 kg;
Artikel-Nr.: 614772

Handlampe Adalit L-3000

Leuchtmittel LED, maximal 300lm, höchste Ex-Schutzklasse für Einsatz in Zone 0 + 1 + 2 und 20 + 21 + 22, ohne Ladegerät, Gewicht: ca. 0,6kg;
Artikel-Nr.: 614732

Handlampe Adalit L-4000

Leuchtmittel LED, maximal 500lm, Schutzklasse IP67, für ATEX-Zonen 0/1/2 (Gas) und 20/21/22 (Staub) zugelassen, ohne Ladegerät, Gewicht: ca. 0,6kg;
Artikel-Nr.: 614734

Handlampe Adalit L-5000 Z0 Flood

Leuchtmittel LED, maximal 500lm, Schutzklasse IP66, ATEX-Zonen Gas 0 und Staub 0, ohne Ladegerät, Gewicht: ca. 1,3kg;
Artikel-Nr.: 8284017

Handlampe Adalit L-5000 Z1 Flood

Leuchtmittel LED, maximal 500lm, Schutzklasse IP66, ATEX-Zonen Gas 1 und Staub 21, ohne Ladegerät, Gewicht: ca. 1,3kg;
Artikel-Nr.: 8306105

Ladestation Adalit L-3000, 4000, 5000

mit automatischer Abschaltung und Überladeschutz, 230V oder 12/24V, mit einfach oder Mehrfach Steckplätzen;
Artikel-Nr.: 614740

Gürtelholster Adalit L-3000

wahlweise für Befestigung am PA-Schultergurt oder am Gürtel, mit Reflektorstreifen zur Sicherheit, Maße (hxb) 200x85mm, Gewicht 0,1kg
Artikel-Nr.: 614767

Handscheinwerfer 6148 LED

Leuchtmittel LED, maximal 210lm, Ex geschützt (Zone 1, 2, 21, 22), inkl. Ladegerät 12/24/230V, Abmessungen: ca. 279x143x92 mm (HxBxT), Gewicht: ca. 1,5 kg;
Artikel-Nr.: 614775

Warnblitzleuchte Starflash LED 610

Lichtfarbe gelb, Lichtaustritt zweiseitig, Lichtstärke 600cd, Außenliegender Kippschalter, Batteriebetrieben (Block Typ 800, 6V), ohne Batterie, Abmessungen: ca. 370x205x95 mm (HxBxT), Gewicht: ca. 0,7 kg;
Artikel-Nr.: 615018

Warnblitzleuchte Euro Blitz LED

Lichtfarbe gelb, Lichtaustritt zweiseitig, BASt-geprüft nach TL Warnleuchten, Klassifizierung L8W/L8L, WL 4), Ausführung für Transportlader, inkl. Akku, Abmessungen: ca. 380x150x140 mm (HxBxT), Gewicht: ca. 2,5 kg;
Artikel-Nr.: 8260346

Transportlader Euro Blitz

für Euro Blitz LED, Anschluss 10-30V;
Artikel-Nr.: 615026

Warnblitzleuchte Euro Blitz Compact LED

Lichtfarbe gelb, Lichtaustritt zweiseitig, BASt-geprüft nach TL Warnleuchten 90, Klassifizierung WL 4, Ausführung für Transportlader, inkl. Akku, Abmessungen: ca. 355x190x90 mm (HxBxT), Gewicht: ca. 3,5 kg;
Artikel-Nr.: 615028

Transportlader EURO-BLITZ Compact

Anschlusskabel 12/24 V, zum Laden von 1 Euro-Blitz Compact als Einzel-Transportlader oder mit Erweiterung (Art: 615032) für 2-6 Ladungseinheiten hinter- oder nebeneinander kombinierbar, Abmessungen: 106x206x107 mm (LxBxH), ca. 0,3 kg;
Artikel-Nr.: 615031

Transportlader EURO-BLITZ Compact Erweiterung

Verbindungskabel 12/24 V, als Erweiterung für 615031 für 2-6 Ladungseinheiten hinter- oder nebeneinander kombinierbar, Abmessungen: 106x206x107 mm (LxBxH), ca. 0,3 kg;
Artikel-Nr.: 615032

Warnleuchten Set Orange

Dönges Signalleuchten LED, 6 Stück Akku-Warnblitzleuchten im Koffer mit Ladegerät (Ladekabel, Stecker 230V, Stecker 12V Zigarettenanzünder);
Artikel-Nr.: 615064

Warnleuchten-Set Tunnel

Typ Powerflare LED, 6 Stück Akku-Warnblitzleuchten im Koffer mit Ladegerät (Ladekabel, Stecker 230V, Stecker 12V Zigarettenanzünder) , 2x Farbe grün, 2x Farbe blau, 2x Farbe gelb;
Artikel-Nr.: 615066

Warnleuchten-Set Syncflare

LED Signalleuchten-Set SyncFlare, orange, wechselbare Farben (gelb/blau/grün); synchronisierbare Lauflichtfunktionen; inklusive 12 V/230 V-Ladevorrichtung;
Artikel-Nr.: 8314080

Warnleuchten Set E-Flare

Typ E-FLARE UB700G, besteht aus 3 Stück LED-Warnblitzleuchten, 3 Stück Bodenplatten, 3 Adapter für Triopan-Faltsignal oder Verkehrsleitkegel, 6 Stück Monozellen, 1 Stück Transporttasche, ATEX Zertifizierung Ex ic IIC T4 GC, ...
Artikel-Nr.: 615066

Ladesimulationsstecker H3

blockt alle E-Fahrzeuge sofort und verhindert ein ungewolltes Anfahren, universell für alle E-Autos, egal ob Stecker Typ 1 oder Typ 2, Status-LED zeigt den aktuellen Status und eine korrekte Funktion an, Selbsttest-Funktion für eine ...
Artikel-Nr.: 8276106