

Pumpen & Lüfter



Tragkraftspritze Hydrofighter

PFPN 10-2000: 2100 l/min bei 10 bar (2660 l/min bei 6 bar) PFPN 15-1000: 1100 l/min bei 15 bar ÖBFV Prüfnummern: 379_01, 379_02, 379_03, Pumpe: Einstufige JOHSTADT-Feuerlöschkreiselpumpe aus seewasserbeständiger ...
Artikel-Nr.: 620632



Tragkraftspritze Hydrorunner

PFPN 10-1000: 1000 l/min bei 10 bar (1650 l/min bei 6 bar) Pumpe: Einstufige JOHSTADT-Feuerlöschkreiselpumpe aus seewasserbeständiger Aluminiumlegierung, Automatisches Entlüftungssystem VACUMAT, Kupplungssystem Storz ...
Artikel-Nr.: 620637



Schmutzwasserpumpe Mast NP8B

Leistungsstarke tragbare Allzweckpumpe mit 4-Takt-Benzinmotor für den netzunabhängigen Einsatz im Hochwasserschutz und auf Großbaustellen. Fördermenge max. 850L/min, Förderhöhe max. 30m, Kugeldurchgang: 10mm; Abmessungen (lxbxh): ...
Artikel-Nr.: 620025



Schmutzwasserpumpe Mast NP12B

Leistungsstarke tragbare Allzweckpumpe mit 4-Takt-Benzinmotor für den netzunabhängigen Einsatz im Hochwasserschutz und auf Großbaustellen. Fördermenge max. 1200L/min, Förderhöhe max. 34m, Kugeldurchgang: 20mm; Abmessungen (lxbxh): ...
Artikel-Nr.: 620035



Abwassertauchpumpe Mast ATP10

Verstopfungsfreie, voll überflutbare Abwassertauchpumpe mit 400 V-Elektromotor und großem Kugeldurchgang zur Förderung von ungeklärtem, organischem Schmutz- und Abwasser mit langfaserigen Schweb- und Feststoffen. Förderleistung: ...
Artikel-Nr.: 620042



Abwassertauchpumpe Mast ATP 10 R

Verstopfungsfreie, voll überflutbare Abwassertauchpumpe mit 400 V-Elektromotor und großem Kugeldurchgang zur Förderung von ungeklärtem, organischem Schmutz- und Abwasser mit langfaserigen Schweb- und Feststoffen. Förderleistung: ...

Artikel-Nr.: 620044



Abwassertauchpumpe Mast ATP 20

Verstopfungsfreie, voll überflutbare Abwassertauchpumpe mit 400 V-Elektromotor und großem Kugeldurchgang zur Förderung von ungeklärtem, organischem Schmutz- und Abwasser mit langfaserigen Schweb- und Feststoffen. Förderleistung: ...

Artikel-Nr.: 620046



Abwassertauchpumpe ATP 20 R

Verstopfungsfreie, voll überflutbare Abwassertauchpumpe mit 400 V-Elektromotor und großem Kugeldurchgang zur Förderung von ungeklärtem, organischem Schmutz- und Abwasser mit langfaserigen Schweb- und Feststoffen. ...

Artikel-Nr.: 620048



Niveauschaltung Mast Tauchpumpen

für Baureihen K,T,TP und ATP, mit Hand-/Automatik Schalter, 2x1,5m Leitung H07RN-F3G1,5, Schuko-Stecker und Kupplung IP44, Leitungslänge
Schwimmerschalter 10 m, Gewicht 2,0 kg;

Artikel-Nr.: 620111



Kellerentwässerungspumpe Mast K2

Förderleistung: max. 250L/min, Förderhöhe: max. 7m, Kugeldurchgang: 10mm; Abgang IG 1 1/2", Anschluss: 10m H07 RN-F mit 230V
Schukostecker IP44; Abmessungen (lxbxh): ca. 170x170x280 mm, Gewicht: ca. 4 kg;

Artikel-Nr.: 620113



Kellerentwässerungspumpe Mast K2F

Förderleistung: max. 200L/min, Förderhöhe: max. 10m, Kugeldurchgang: 3mm; Abgang IG 1 1/2", Anschluss: 10m H07 RN-F mit 230V Schukostecker IP44; Flachsaugen minimaler Wasserstände, ausschließlich seitliche Abstufung (geeignet ...
Artikel-Nr.: 620113



Kellerentwässerungspumpe Mast K3

Förderleistung: max. 300L/min, Förderhöhe: max. 9m, Kugeldurchgang: 10mm; Abgang IG 1 1/2", Anschluss: 10m H07 RN-F mit 230V Schukostecker IP44; Abmessungen (lxbxh): ca. 170x170x280 mm, Gewicht: ca. 5 kg;
Artikel-Nr.: 620116



Kellerentwässerungspumpe Mast K5

Förderleistung: max. 330L/min, Förderhöhe: max. 11m, Kugeldurchgang: 10mm; Abgang IG 1 1/2", Anschluss: 10m H07 RN-F mit 230V Schukostecker IP44; Abmessungen (lxbxh): ca. 170x170x280 mm, Gewicht: ca. 6 kg;
Artikel-Nr.: 620117



Tauchpumpe Mast TP 4-1 DIN 14 425

Förderleistung: max. 780L/min, Förderdruck: max. 1,5bar, Kugeldurchgang: 8mm; Abgang Storz B, Anschluss: 20m H07 RN-F mit 230V Schuko Stecker IP67; Abmessungen (lxbxh): ca. 190x230x500 mm, Gewicht: ca. 20 kg;
Artikel-Nr.: 620118



Tauchpumpe Mast T6

Förderleistung: max. 660L/min, Förderhöhe: max. 18m, Kugeldurchgang: 8mm; Abgang Storz C, Anschluss: 20m H07 RN-F mit 400V CEE 16A Stecker IP44; Abmessungen (lxbxh): ca. 190x230x500 mm, Gewicht: ca. 22 kg;
Artikel-Nr.: 620120



Tauchpumpe Mast T6L

Förderleistung: max. 660L/min, Förderhöhe: max. 18m, Kugeldurchgang: 8mm; Abgang Storz C, Anschluss: 20m H07 RN-F mit 230V Schuko Stecker IP44; Abmessungen (lxbxh): ca. 190x230x500 mm, Gewicht: ca. 20 kg;
Artikel-Nr.: 620115



Tauchpumpe Mast T8

Förderleistung: max. 800L/min, Förderhöhe: max. 18m, Kugeldurchgang: 8mm; Abgang Storz B, Anschluss: 20m H07 RN-F mit 400V CEE 16A Stecker IP45; Abmessungen (lxbxh): ca. 190x230x500 mm, Gewicht: ca. 23 kg;
Artikel-Nr.: 620125



Tauchpumpe Mast T12

Förderleistung: max. 1300L/min, Förderhöhe: max. 20m, Kugeldurchgang: 15mm; Abgang Storz B, Anschluss: 20m H07 RN-F mit 400V CEE 16A Stecker IP45; Abmessungen (lxbxh): ca. 260x390x570 mm, Gewicht: ca. 39 kg;
Artikel-Nr.: 620130



Tauchpumpe Mast TP 8-1N DIN 14425

Förderleistung: max. 1350L/min, Förderdruck: max. 2,1bar, Kugeldurchgang: 10mm; Abgang Storz B, Anschluss: 20m H07 RN-F mit 400V CEE 16A Stecker IP45; Abmessungen (lxbxh): ca. 230x240x490 mm, Gewicht: ca. 32 kg;
Artikel-Nr.: 620132



Tauchpumpe Mast T16

Förderleistung: max. 1600L/min, Förderhöhe: max. 21m, Kugeldurchgang: 15mm; Abgang Storz A, Anschluss: 20m H07 RN-F mit 400V CEE 16A Stecker IP45; Abmessungen (lxbxh): ca. 260x440x570 mm, Gewicht: ca. 42 kg;
Artikel-Nr.: 620135



Tauchpumpe Mast T20

Förderleistung: max. 2400L/min, Förderhöhe: max. 21m, Kugeldurchgang: 15mm; Abgang Storz A, Anschluss: 20m H07 RN-F mit 400V CEE 16A Stecker IP45; Abmessungen (lxbxh): ca. 260x440x570 mm, Gewicht: ca. 45 kg;
Artikel-Nr.: 620140



Flux Fasspumpen Set

Fass- und Behälterpumpe für brennbare Flüssigkeiten wie Benzin, Öle, Säuren, Laugen etc; Komplettsset Schutzart: EEX DE II T 6 bzw. T 5, IP 54, Schutzklasse I bzw. III, funkentstört Pumpenset besteht aus Motorkopf F460-EX ...
Artikel-Nr.: 620141



Notfall Kraftstoff Umfüllpumpe

Antrieb mittels Atemluftflasche oder LKW Druckluftanschluss; Leistung: ca 25 Liter/min; Kofferpumpe für Kraftstoffe oder andere Gefahrenstoffe, Set bestehend aus Druckluft-Doppelmembranpumpe, Druckschlauch 1/2" 2m, ...
Artikel-Nr.: 620150



Tauchpumpe Grindex Minex

Förderleistung: max. 670L/min, Förderhöhe: max. 18m; Abgang AG2", Anschluss: H07 RN-F mit 230V Schuko Stecker IP44; Zubehör: Festkupplung B75 IG 2"(606222) oder Festkupplung C52 IG 2" (606214); Abmessungen (lxbxh): ca. ...
Artikel-Nr.: 620162



Tauchpumpe Grindex Minette

Förderleistung: max. 1020L/min, Förderhöhe: max. 22m; Abgang AG3", Anschluss: H07 RN-F mit 400V CEE 16A Stecker IP45; Zubehör: Festkupplung B75 IG 3"(606223); Abmessungen (lxbxh): ca. 210x210x670 mm, Gewicht: ca. 30 kg;
Artikel-Nr.: 620164



Tauchpumpe Grindex Minor N

Förderleistung: max. 2040L/min, Förderhöhe: max. 21,5m; Abgang AG3", Anschluss: H07 RN-F mit 400V CEE 16A Stecker IP45; Zubehör: Festkupplung B75 IG 3"(606223); Abmessungen (lxbxh): ca. 286x286x800 mm, Gewicht: ca. 52 kg; Artikel-Nr.: 620166



Tauchpumpe Grindex Major N

Förderleistung: max. 23100L/min, Förderhöhe: max. 28m; Abgang AG4", Anschluss: H07 RN-F mit 400V CEE 16A Stecker IP45; Zubehör: Festkupplung A110 IG 4"(606226); Abmessungen (lxbxh): ca. 286x286x800 mm, Gewicht: ca. 54 kg; Artikel-Nr.: 620168



Schlammtauchpumpe Grindex Salvador

Förderhöhe max. 15m, Förderleistung max. 800L/min., Leistungsaufnahme 2,7kW, Druckanschluss 3", freier Durchgang 50mm, Strom 400V/50HZ/3PH/GU, Abmessungen (lxbxh): ca. 249x249x782 mm, Gewicht: ca. 33 kg; benötigtes Zubehör: ... Artikel-Nr.: 620172



Schlammtauchpumpe Grindex Senior

Förderhöhe max. 8,6m, Förderleistung max. 2070L/min., Leistungsaufnahme 4,1kW, Druckanschluss 4", freier Durchgang 80mm, Strom 400V/50HZ/3PH/GU, Abmessungen (lxbxh): ca. 480x400x786 mm, Gewicht: ca. 57 kg; benötigtes Zubehör: ... Artikel-Nr.: 620174



Gummimanschette Grindex

Flachsaugmanschette; Material: Gummi
Artikel-Nr.: 620176



Wassernebelvorsatz

für alle BIG-Hochleistungslüfter;
Artikel-Nr.: 620322



Mobiler Rauchverschluss RSS F PRO

einfach, schnell und sicher zu montieren Rauchvorhang, einfacher und schneller Durchgang für die Einsatzkräfte, geringer Rauchaustritt, die Gefährdung der Einsatzkräfte durch mögliche Stichflammen beim Öffnen von Türen ...
Artikel-Nr.: 620374



Hochleistungslüfter HP18-H1

Antrieb: Verbrennungsmotor Honda GX160, Luftleistung effektiv: ca. 48.000m³, Abmessungen: 510x550x480 mm (bxhxt), Gewicht: 29 kg
Artikel-Nr.: 620400



Hochleistungslüfter HP18-H2

Antrieb: Verbrennungsmotor Honda GX200, Luftleistung effektiv: ca. 55.000m³, Abmessungen: 510x550x480 mm (bxhxt), Gewicht: 30 kg
Artikel-Nr.: 620401



Be- und Entlüftungsgerät AC AXV 400 EX

Ein Nachfolgemodel des bekannten L&L Be- und Entlüftungsgerätes, EX II 2 G Ex h II B T 4 Gb, Motor: 400 V / 1,85 kW / 50 Hz, Stromaufnahme: 5,0 A, Anschlussstecker CEAG EX 400V, Schlauchanschluß : DN 400mm, Leistung: ca. ...
Artikel-Nr.: 620450



Drucklute AC 5000xØ405mm

Ausführung Antistatisch, Länge ca. 5m, inkl. Schnellspanverschluss
Artikel-Nr.: 620452



Leichtschaumgenerator AC

passend zu Be- und Entlüftungsgerät AC AXV 400 EX, Durchfluss ca. 150L/min, Sauganschluss Schaummittel mit Edelstahlsaugrohr,
Wasseranschluss 1";
Artikel-Nr.: 620454



Hochleistungslüfter Leader ESV 230 Neo

Antrieb: Elektromotor variable Drehzahl 2,2kW 230V, Luftleistung effektiv: ca. 48.000m³, Abmessungen: 550x560x515 mm (bxhxt), Gewicht: 41 kg
Artikel-Nr.: 8196343



Hochleistungslüfter Blow Hard Commando 24"

automatische Umschaltung zwischen Akku- und Netzbetrieb, Stromversorgung durch Lithium-Ionen-Akku bzw. Netzbetrieb 230V, Akkulaufzeit von 45min. bis 360min. je nach Drehzahl. Luftleistung nach AMCA 27.694m³/h. Schutzart nach ...
Artikel-Nr.: 8219881



Hochleistungslüfter Blow Hard Quickee 20"

automatische Umschaltung zwischen Akku- und Netzbetrieb, Stromversorgung durch Lithium-Ionen-Akku bzw. Netzbetrieb 230V, Akkulaufzeit von 40min. bis 240min. je nach Drehzahl. Luftleistung nach AMCA 19.369m³/h. Schutzart nach ...
Artikel-Nr.: 8226517



Hochleistungslüfter Leader Batfan 3 Li+

Betrieb wahlweise über eingebauten Wechsel-Akku oder über 230-V-Anschluss, Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker IP68, beim Betrieb an 230V wird der Akku gleichzeitig geladen, fest integrierter 12,5 Ah Li-Ionen-Akku, Laufzeit ...

Artikel-Nr.: 8241533



Gummimanschette Mast

Flachsaugmanschette; Material: Gummi

Artikel-Nr.: 8260398



Feuerwehrsauger Nilfisk ATTIX 751-71 WMF

Saugleistung ca. 200 Lit/min, automatische Wasserentleerung des Behälters, Personenschutzschalter, Lieferumfang: Saugschlauch, Handrohr aus Edelstahl, Bodendüse, Filtersieb, 10m Anschlusskabel mit integrierten PRCD, ...

Artikel-Nr.: 618272



Feuerwehrsauger Kärcher NT 50/1 MWF

Saugleistung ca. 200 Lit/min, automatische Wasserentleerung des Behälters, Personenschutzschalter, Lieferumfang: Saugschlauch, Handrohr aus Edelstahl, Bodendüse, 10m Anschlusskabel mit integrierten PRCD; Maße (lxbxh) ...

Artikel-Nr.: 8369279