

Schlamm- & Schmutzwasserpumpen



Schmutzwasserpumpe Mast NP8B

Leistungsstarke tragbare Allzweckpumpe mit 4-Takt-Benzinmotor für den netzunabhängigen Einsatz im Hochwasserschutz und auf Großbaustellen. Fördermenge max. 850L/min, Förderhöhe max. 30m, Kugeldurchgang: 10mm; Abmessungen (lxbxh): ...
Artikel-Nr.: 620025



Schmutzwasserpumpe Mast NP12B

Leistungsstarke tragbare Allzweckpumpe mit 4-Takt-Benzinmotor für den netzunabhängigen Einsatz im Hochwasserschutz und auf Großbaustellen. Fördermenge max. 1200L/min, Förderhöhe max. 34m, Kugeldurchgang: 20mm; Abmessungen (lxbxh): ...
Artikel-Nr.: 620035



Abwassertauchpumpe Mast ATP10

Verstopfungsfreie, voll überflutbare Abwassertauchpumpe mit 400 V-Elektromotor und großem Kugeldurchgang zur Förderung von ungeklärtem, organischem Schmutz- und Abwasser mit langfaserigen Schweb- und Feststoffen. Förderleistung: ...
Artikel-Nr.: 620042



Abwassertauchpumpe Mast ATP 10 R

Verstopfungsfreie, voll überflutbare Abwassertauchpumpe mit 400 V-Elektromotor und großem Kugeldurchgang zur Förderung von ungeklärtem, organischem Schmutz- und Abwasser mit langfaserigen Schweb- und Feststoffen. Förderleistung: ...
Artikel-Nr.: 620044



Abwassertauchpumpe Mast ATP 20

Verstopfungsfreie, voll überflutbare Abwassertauchpumpe mit 400 V-Elektromotor und großem Kugeldurchgang zur Förderung von ungeklärtem, organischem Schmutz- und Abwasser mit langfaserigen Schweb- und Feststoffen. Förderleistung: ...
Artikel-Nr.: 620046



Abwassertauchpumpe ATP 20 R

Verstopfungsfreie, voll überflutbare Abwassertauchpumpe mit 400 V-Elektromotor und großem Kugeldurchgang zur Förderung von ungeklärtem, organischem Schmutz- und Abwasser mit langfaserigen Schweb- und Feststoffen. ...

Artikel-Nr.: 620048



Schlammtauchpumpe Grindex Salvador

Förderhöhe max. 15m, Förderleistung max. 800L/min., Leistungsaufnahme 2,7kW, Druckanschluss 3", freier Durchgang 50mm, Strom 400V/50HZ/3PH/GU, Abmessungen (lxbxh): ca. 249x249x782 mm, Gewicht: ca. 33 kg; benötigtes Zubehör: ...

Artikel-Nr.: 620172



Schlammtauchpumpe Grindex Senior

Förderhöhe max. 8,6m, Förderleistung max. 2070L/min., Leistungsaufnahme 4,1kW, Druckanschluss 4", freier Durchgang 80mm, Strom 400V/50HZ/3PH/GU, Abmessungen (lxbxh): ca. 480x400x786 mm, Gewicht: ca. 57 kg; benötigtes Zubehör: ...

Artikel-Nr.: 620174