



Feuerwehr /
Katastrophenschutz

Industrie

Bauwesen

Agrar

Trinkwasser

Sonderschläuche

Zubehör

SYNTHETIK **ESCHBACH L1**

Standard DIN - Feuerlöschschlauch

Hergestellt aus 100% synthetischem Polyestergerüst, rundgewebt in Körperbindung. Innengummierung hergestellt im Zweischichtverfahren aus extrem alterungsbeständigem EPDM.



VORZÜGE

- Sehr leicht und flexibel
- Geringer Raumbedarf
- Abrieb- und verrottungsfest
- Flammwidrig
- Kältebeständig bis -40°C
- Hitzebeständig bis +100°C
- Pflegeleicht und wartungsfrei
- Einband mit VA-Draht
- Abriebfestigkeit bei C/42 und C/52 mind. 200 Umdrehungen bei 16 bar
- Abriebfestigkeit bei B/75 mind. 80 Umdrehungen bei 16 bar

ZULASSUNGEN

- DIN 14811 Klasse 1 L1
- ÖNORM F 2106
- Russian Maritime Register

SERVICE

- Individuelle Beschriftung möglich
- Kompletter Einband mit nationalen und internationalen Kupplungen
- Weitere Schlauchdurchmesser auf Anfrage erhältlich
- Erhältlich in Längen von bis zu 1000 m, je nach Durchmesser

Durchmesser mm	Gewicht g/m	Platzdruck bar	Betriebsdruck bar	Prüfdruck bar	Prüfnummer
D/25	130	60	16	24	ZPC 10001
C/42	220	60	16	24	ZPC 10002
C/52	270	60	16	24	ZPC 10003
B/75	470	60	16	24	ZPC 10004
A/110	750	35	12	18	ZPC 10130

Technische Änderungen vorbehalten